

ACW-640聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材

产品名称	ACW-640聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.60/件
规格参数	宏牛防水:广东防水卷材厂家
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

产品介绍

ACW-640聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材以石油沥青为基料，SBS、SBR、增粘树脂为改性剂，聚酯胎基布为加强层，上表面覆聚乙烯膜（PE膜）或可剥离的涂硅隔离膜，下表面覆可剥离的涂硅隔离膜所制成的可以卷曲的片状防水材料。

适用范围

适用于非外露屋面和地下工程的防水工程，也适用于明挖法地铁、隧道以及水池、水渠等防水工程，尤其适用于不准动用明火的防水工程。

执行标准

产品执行GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》PY类要求。

产品特点

1. 增粘树脂提高卷材的粘结强度，使卷材与基层粘结牢固，具有安全性、环保性和便捷性；
2. 聚酯胎基布作为增强层，耐穿刺、耐硌破、耐撕裂，提高材料强度，有效抵御来自上下表面的损伤和破坏；
3. 对于外界应力产生的细微裂纹具有优异的自愈合性；
4. 持久的粘结性，与基层粘结不脱落、不窜水，搭接缝处自身粘结与卷材同寿命；
5. 抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强；

6. 高温不流淌，低温无裂纹，使用温度范围广。

施工工艺

自粘法施工

基层清理 施工基层处理剂 细部节点处理 弹线定位 卷材预放、试铺、裁切 大面铺贴卷材 检查验收

热粘法施工

基层清理 施工基层处理剂 细部节点处理 弹线定位 卷材试铺、裁切、回卷 热粘大面铺贴卷材 检查验收

注意事项

1. 雨、雪天及五级以上大风天严禁施工；
2. 施工环境气温不宜低于5℃；
3. 施工过程中发生降水时，应做好已铺卷材的防护工作；
4. 温度较低或局部应力较大处，可借助于辅助加热进行铺贴；
5. 立面卷材铺贴完成后，应将卷材端头固定或嵌入墙体顶部的凹槽内，并应用密封材料封严。