

## 2T拉压力试验机|2吨双柱拉压力试验机的专业生产厂家科迪仪器

产品名称	2T拉压力试验机 2吨双柱拉压力试验机的专业生产厂家科迪仪器
公司名称	东莞市科迪仪器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇泉塘工业区曲岭一路18号
联系电话	86-076922086050 18929157469

### 产品详情

2T拉压力试验机|2吨双柱拉压力试验机的专业生产厂家-科迪仪器质量最好！服务最好！科迪仪器专业生产各款电脑式拉压力试验机|双柱拉压力试验机|电脑式拉压力试验台，欢迎来我公司参观访问！2T电脑式拉压力试验机适用于航空、航太、石油化工、机械制造、金属材料及制品、电线电缆、纸品、彩印包装、胶粘带、箱包手袋、纺织纤维、制药、食品等行业。可测试各种材料及成品、半成品的物理性能，选购各种不同的家具可做抗拉、抗压、持拉、抗弯、撕裂、剥离、粘着力、剪力等试验。

电脑式拉压力试验机特点：机台结构采用高级烤漆处理内置高精度、低阻力、无间隙双滚珠螺杆及导向立柱，提高了载荷效率及结构刚性。

控制系统采用松下伺服电机，保证转动系统效率高，传动平稳、噪音低、速度控制精度极高。微机系统采用商用电脑作为主控制机，配合本公司专用测试软件，可完成所有的试验参数设定、工作状态控制、资料获取及处理分析，结构显示及列印输出。

该产品性能稳定可靠，测量精确度高、测量软件功能强大、操作简单易懂。

电脑式拉压力试验机技术参数：1、容量选择：5、10、20、50、100、200、500、1000、2000KG

2、测力准确度：小于 $\pm 0.5\%$  3、测力分辨率：1/200,000

4、试验速度范围：0.5 ~ 1000mm/min键盘输入控制 5、试验最大行程：最大1000mm，不含夹具

6、有效试验空间：前后，左右400mm 7、变形测量分辨率：0.001mm 8、有效测力范围：0.5~100%F.S

9、机台尺寸：80 x 53 x 160cm(W x D x H) 10、机台重量：约180kg

11、电源：1PH，AC220V，50/60Hz，15A 或指定 12、动力：松下伺服马达 13、特殊功能：可做持拉、持压、疲劳、抗弯、抗折及剪切等试验，用户还可依据自己实际的测试要求自定义试验方法；

14、安全装置：停机方式：上、下限安全设定，紧急停止键，程序力量及伸长设定，试件破坏感测

15、设计标准：ASTM D903，GB/T2790/2791/2792，CNS11888，JIS-K6854，PSTC7 16、软体规格：采用windows工作平台，参数设定全部以对话框的形式处理，操作简单;软件接口具有简体中文、繁体中文及英文三种语言，切换方便;采用单一画面操作，不需要进行画面切换;可自行规划测试表格模式；测试数据可在主画面中直接呼叫；可选用平移、比较等方式同时进行多条曲线之数据比较；具多种测量单位，公英制可切换；具自动校正功能；具自定义试验方法，功能；具试验数据运算分析功能；具自动放大倍率之功能，以达到最适当大小之图形

欢迎致电13600292956或登陆kediyq.goepe.com详细了解各款电脑式拉压力试验机的详细技术参数！