

LANXESS德国朗盛（朗盛集团）

产品名称	LANXESS德国朗盛（朗盛集团）
公司名称	上海茗塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	朗盛:中国官方 德国朗盛:一级代理商
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J（注册地址）
联系电话	13636543557 13636543557

产品详情

PA6塑料原料 德国朗盛授权代理商 PA6简介德国朗盛：

性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6Tm为220~230 ，Nylon66则为260~270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前

须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色

优点：1、具高抗张强度、2、耐韧、耐冲击性特优、3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优、4、低温特性佳、5、具自熄性

缺点：尼龙吸湿性高、长期尺寸精密度及物性受影响。

PA6 德国朗盛 BKV15H1.0 15%玻纤增强，为热稳定

PA6-PA66(尼龙双6)minlon塑胶原料 PA6德国朗盛LAN XESS系列：

PA6 德国朗盛 B30S易流动，易脱模，固化

PA6 德国朗盛 BC30 耐寒级 冲击改性BC304

PA6 德国朗盛 BKV130 玻纤增强30%

PA6 德国朗盛 BKV130H1.0 玻纤增强30%

PA6 德国朗盛 BKV130H2.0 玻纤增强30%

PA6 德国朗盛 BKV15 玻纤增强15%

PA6 德国朗盛 BKV15H1.0 15%玻纤增强，为热稳定级

PA6 德国朗盛 BKV15H2.0 15%玻纤增强，为热稳定级

PA6 德国朗盛 BKV30 玻纤增强30%

PA6 德国朗盛 BKV30H2.0 热稳定级30%玻璃纤维增强

PA6 德国朗盛 PA6 BKV35HTS 玻纤增强35%

PA6 德国朗盛 BKV35H2.0 玻璃纤维增强35%

PA6 德国朗盛 BKV50H 玻纤增强50%

PA6 德国朗盛BKV50H2.0玻纤增强级

PA66 德国朗盛A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66 德国朗盛A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66 德国朗盛AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

PA66 德国朗盛A30H2.0 特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热老化

PA66 德国朗盛AKV30H1.0 玻纤增强30%

PA66 德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性

PA66 德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用

PA66 德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。

PA66 德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66 德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

PA66 德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、

PA66 德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级

PA66 德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热

PA66 德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化