

ACW-641R 自粘聚合物耐根穿刺防水卷材

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | ACW-641R 自粘聚合物耐根穿刺防水卷材 |
| 公司名称 | 广州宏牛建筑防水材料有限公司 |
| 价格 | 1.60/件 |
| 规格参数 | 宏牛防水:广东防水卷材厂家 |
| 公司地址 | 广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途） |
| 联系电话 | 020-29878196 13926464249 |

产品详情

产品介绍

ACW-641R 自粘聚合物耐根穿刺防水卷材是以石油沥青为基料，以 SBS、SBR、增粘树脂为改性剂，并添加化学阻根剂，聚酯胎基布为加强层，上表面覆聚乙烯膜，下表面覆涂硅隔离膜制成卷曲的片状防水材料。

适用范围

适用于种植屋面、种植顶板及有种植需求部位的防水工程，尤其适用于自粘法施工。

执行标准

产品应用性能、耐根穿刺性能执行GB/T 35468-2017《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》要求。

产品基本性能执行 GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》、GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》中PY II PE 4.0要求。

产品特点

1. 施工安全环保，尤其适用于热熔工艺被限制使用的防水工程项目；
2. 安全持久粘结，与基层粘结不脱落、不窜水；
3. 优良的耐植物根穿透功能，既不影响植物正常生长，又能长久保持防水功能；
4. 拉伸强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强。

施工工艺

自粘法施工

基层清理 施工基层处理剂 细部节点处理 弹线定位 卷材预放、试铺、裁切 大面铺贴卷材 检查验收

注意事项

1. 雨雪天、五级及以上大风严禁施工；
2. 施工环境温度不宜低于5℃；
3. 施工过程中发生降水时，应做好已铺卷材的防护；

施工环境温度较低时，可辅助热风施工进行铺贴。