

# 重庆镁碳砖 汇鑫冶金耐材厂家 镁碳砖材质

产品名称	重庆镁碳砖 汇鑫冶金耐材厂家 镁碳砖材质
公司名称	安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市安阳县曲沟镇北曲沟村东环路口500米路南
联系电话	18637215550 18637215550

## 产品详情

- 1、根据转炉公称不同，砖的型号不同，价格不一样；
- 2、所使用转炉冶炼钢种不同，价格不同（有些特钢冶炼转炉不溅渣护炉的）；
- 3、一般来说，重庆镁碳砖，在80-120吨左右转炉，镁碳砖不以吨价格来计量，一般按吨钢承包价格来计量。
- 4、镁碳砖型号不同，价格不同；一般来说承包价格在2-5元/吨左右，看每个厂的招标情况，
- 1、根据转炉公称不同，砖的型号不同，价格不一样；
- 2、所使用转炉冶炼钢种不同，镁碳砖成份，价格不同（有些特钢冶炼转炉不溅渣护炉的）；
- 3、一般来说，在80-120吨左右转炉，镁碳砖不以吨价格来计量，一般按吨钢承包价格来计量。
- 4、镁碳砖型号不同，价格不同；一般来说承包价格在2-5元/吨左右，看每个厂的招标情况

4.砌体方案流程：(1)炉底砌筑：在炉底使用镁质捣打料先做一层捣打层，在捣打层上，在炉底捣打层上配合镁质耐火泥砌筑两层的烧结镁砖。每层砌筑完成后，镁碳砖批发，用填缝料填缝。炉底工作衬应使用镁碳砖，采用十字砌筑法，镁碳砖材质，砖缝间隙不超过1mm。(2)炉墙砌筑：先将耐火纤维板垂直贴在炉壁上，再用烧结镁砖紧贴砌筑(配合镁质耐火泥湿砌)，后砌筑镁碳砖。耐火纤维板、烧结镁砖和镁碳砖从底部垂砌筑直到炉顶。通常，砌筑每10层层砌筑5层工作层。用填缝料填实层和工作层的间隙。炉底与炉壁外侧连接处用镁质捣打料捣打坚实，每环砌砖用两种砖型砌成，合环应在耳轴和加料侧中间（45度方向），合门必须紧固。

6) 其他分类方法 按生产工艺，可分为烧成制品、熔铸制品和不烧制品。

7) 外观分类

1、砖制品：烧成砖、不烧砖

## 1.1烧成砖

通过高温烧结得来的制品。

结合方式有：陶瓷结合、直接结合、半再结合和再结合

陶瓷结合：

通过耐火原料或耐火原料与加入的烧结助剂在高温下形成的液相而产生结合。陶瓷结合实际上是一种由液相烧结而产生的结合。在耐火材料坯体中，耐火度较低的原料或耐火原料与助烧剂发生反应首先产生粘性液相使散状原料粘结在一起，随温度的提高，依靠液-固相反应生成具有更高熔融温度的新物相而产生坚固的结合。

代表产品：粘土砖、高铝砖、烧结硅砖以及复合硅酸铝质制品等。

重庆镁碳砖-汇鑫冶金耐材厂家-镁碳砖材质由安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部提供。安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事再生高铝骨料，高铝骨料，再生高铝骨料销售的厂家，欢迎来电咨询。