

ACW-650 聚酯胎湿铺防水卷材

产品名称	ACW-650 聚酯胎湿铺防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.60/件
规格参数	宏牛防水:广东防水卷材厂家
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

产品介绍

ACW-650 聚酯胎湿铺防水卷材以石油沥青为基料，特种改性剂制成自粘改性沥青，聚酯胎基布为加强层，下表面覆可剥离的涂硅隔离膜，上表面覆可剥离的涂硅隔离膜或聚乙烯膜（PE膜）所制成的可以卷曲的片状防水卷材。

适用范围

广泛用于各类建筑的非外露屋面、地下防水工程，以及明挖地铁、隧道、水池、水渠等防水工程，尤其适用于不准动用明火的防水工程。

执行标准

产品性能符合GB/T 35467-2017《湿铺防水卷材》PY类要求。

产品特点

1. 聚酯胎基布作为增强层，耐穿刺、耐硌破、耐撕裂，提高材料强度，有效抵御来自上下表面的损伤和破坏；
2. 采用湿铺法施工时，无需对不平基层进行专门处理，无需底涂，采用水泥砂浆与建筑基层满粘结，抗破坏能力强，具有优异的防水功能，有效阻止液态水和水蒸气进入结构中；
3. 自粘沥青具有较强蠕变性，对基层的变形适应能力强，能够满足多种施工环境要求；
4. 采用湿铺法施工时，可直接在潮湿或有潮气结构混凝土基层上施工，大大缩短工期，节约施工成本；
5. 抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强；

6. 高温不流淌，低温无裂纹，使用温度范围广；
7. 采用自粘法施工时，按照自粘卷材施工工法进行施工。

施工工艺

湿铺法施工

基层清理、湿润 配制水泥素浆 节点加强处理 滚铺施工防水卷材 卷材搭接 自检、验收、成品保护

自粘法施工

基层清理 施工基层处理剂 细部节点处理 弹线定位 卷材预放、试铺、裁切 大面铺贴卷材 检查验收

注意事项

1. 雨、雪天及五级以上大风天严禁施工；
2. 施工环境气温不宜低于5℃；
3. 施工过程中发生降水时，应做好已铺卷材的防护工作；
4. 温度较低或局部应力较大处，可借助于辅助加热进行铺贴。