

工业水洗机，圣洁牌水洗机，水洗机价格，义务工业水洗机

产品名称	工业水洗机，圣洁牌水洗机，水洗机价格，义务工业水洗机
公司名称	泰州市祥盛洗染机械制造有限公司
价格	14500.00/普通
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市兴泰公路86号
联系电话	0523-86275608 13961045568

产品详情

工业水洗机性能 工业洗衣机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。石磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物。工业洗衣机系列产品具有设计新颖、操作方便、运转平稳可靠、性能优良、结构合理、密封、保温、美观大方等优点。

1、本机是卧式滚筒型，内外筒均采用优质不锈钢板特制而成，平整光滑、耐腐蚀、不损伤织物。2、本机安全可靠，内筒门盖上装有安全锁紧结构，外筒门盖上根据用户要求可设定电器互锁安全装置：若门未关好，机器就无法启动，若运行中门被打开，机器将立即停止运转。3、本机传送系统由电机经二级三角胶带传至滚筒主轴。运转平稳，无噪音，经久耐用。4、本机设有定时控制。根据洗涤工艺要求，调好时间，到时会自动停机。5、洗涤染色两用机系列装有水位计和温度自动控制系统。用户只要在进气管和保温管端安装进气电磁阀就能自动升温和控制温度。6、洗涤染色两用机系列根据用户要求可采用调速电机或采用变频器，根据洗涤工艺要求自动调节滚筒转速。工业洗衣机操作规程

1、经常检查机器各部分零部件，紧固件是否松紧，有异常现象，应检修后使用。2、按颜色，质地分拣织物，将其均与地放入滚筒内，关好里外门。3、开启放水阀，加入洗涤染色剂，使机壳内保持水的三分之二。4、开启定时器后将织物所需时间设定。5、云装时，放入蒸汽，一般是用水温月70度（可按织物的质地，洗，染程度确定水温）达到需要，关闭蒸汽阀门，本机自动恒温。6、织物一般漂洗两次，洗染结束，放出污水，按停止按钮，开启外壳门，若内门未对正，可按对门按钮，将其对正，然后开启滚筒门，取出织物。（注：对门时筒内须有水）7、将电源开关位于关的位置，切断电源。

工业水洗机操作注意事项 1、放入的织物必须适中，根据本机的滚筒容量及织物重量，不得过载。

2、洗涤织物放入滚筒时，尽量均与放置，以免振动过大，影响洗染效率。

3、织物放置后，切勿忘记关好锁紧内筒门，防止织物从筒内甩出。

4、开启放水阀，注意水位，不得超过规定位置。

5、操作前务必用清水滚筒内，以免积垢，影响织物效果。工业水洗机维修与保养

1、经常检查机器的运转部分，摩擦部分，轴承座等处，需每周加油。

2、注意三角胶带的松紧，及时调整，使之适中。3、工作完毕排净污水，关闭进水阀，进气阀。

4、工作过程中，不得开电器箱及密封罩。5、严冬冬季，做好防寒工作，以免冻裂机件。

6、机器运转过程中发现不正常时应立即停车，并进行检查。

7、六个月停机大检查一次，对减速机内加油。8、电源开关及保险丝按照规定装配。常见故障排除

1、工业洗衣机的洗涤筒不转或转速过低怎么办？

解决方法：其原因重要是三角带张紧力不够，适当调整皮带传动部位以解决。

2、工业洗衣机的洗涤筒转速不稳有异常响声怎么办？

解决方法：主要原因是传动齿轮不适或断齿，请调整齿隙或更换齿轮！

3、工业洗衣机振动大、噪声大怎么办？ 解决方法：产生原因有三点： 双舱室两舱所放衣物不均；
洗涤衣物中夹有其他物品； 机器安装时未垫实校平。针对以上原因，我们应及时调整！