

大泽动力电启动12kw静音汽油发电机

产品名称	大泽动力电启动12kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO12 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

大泽动力电启动12kw静音汽油发电机

汽油发电机特性：

- 1—稳定性好,发电质量好；
- 2—启动性能好,启动成功率高,可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率；
- 3—保护环境,节约能源,节约成本；
- 4—噪声低振动小,低频噪声优于其他柴/汽油发电机组；
- 5—采用的可燃性气体是清洁,廉价的能源。
- 6—可燃烧多种气体,****

发电机其实很简单，就是紧急备用电源，在你工作停电的情况下，能继续让你需要用电的设备正常运行。这样就不会耽误你的生活，打乱你的计划。汽油发电机比较轻便，体积小，机动性能较好，能较简单的运送到施工现场，而不受施工现场地形的限制，相比较原来铺设临时电缆的方法来说节省了不少的人力物力，减少长距离电缆所带来的安全隐患，而且能大大提高工作效率。

大泽动力电启动12kw静音汽油发电机大静音汽油发电机在输出电源的质量上由于输出电源的电压、频率与发动机转速都成正比对应关系,由于发动机工作在不同负载状态下的系统转速的波动将直接影响到输出电源电压、频率的稳定性,其输出电源的波形直接受发电机的影响,一般小功率的这一类型发电机的输出波形的TDH都不是太理想.

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm