

江汉卫生间隔断 福美嘉

产品名称	江汉卫生间隔断 福美嘉
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

产品详情

UPVC :

(1) 耐用持久，使用寿命不低于五十年

采用特别的超耐候抗老化配方设计，经实践验证：在俄罗斯、中国大陆内地、东南沿海、东南亚等各种气候条件下，均表现出良好的适用。

(2) 防水性能突出，免设防水层

在15度-90度坡屋面建筑中使用均免设防水层。彩瓦的材料特性、结构、配件及科学合理的安装方式使屋面成为整体的防水系统。

一般性能：PVC树脂为一种白色或淡黄色的粉末，相对密度为1.35-1.45。制品的软硬程度可通过加入增塑剂的份数多少进行调整。纯PVC的吸水率和透气性都很低。

2、力学性能：PVC有较高的硬度和力学性能。并随分子量的增大而提高，但随温度的升高而下降。PVC的摩擦性一般，静摩擦因数为0.4-0.5，动摩擦因数为0.23。

色彩丰富，个性新颖，卫生间隔断，持久稳定精选二十五种色彩是您的建筑个性达意。彩瓦表面光洁、具有较强的耐酸碱性能，因此在任何环境中都不会霉变、腐蚀，雨过如新。

防火性能良好符合国家屋面材料防火要求，达到难燃级标准，有效延缓火势蔓延。

隔热、保温——保温性能屋面瓦2.2mm厚的凡美氟塑彩瓦的导热系数仅为0.06kcal/m.h.，是15mm水泥瓦

保温性能的6倍。

一般性能 PVC树脂为一种白色或淡黄色的粉末，相对密度为1.35-1.45。制品的软硬程度可通过加入增塑剂的份数多少进行调整。纯PVC的吸水率和透气性都很低。力学性能 PVC有较高的硬度和力学性能。并随分子量的增大而提高，但随温度的升高而下降。硬质PVC的力学性能好，其弹性模量可达1500-3000MPa。而软质的PVC的弹性1.5-15MPa。但断裂伸长率高达200%-450%。PVC的摩擦性一般，静摩擦因数为0.4-0.5，动摩擦因数为0.23。江汉卫生间隔断-福美嘉由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉福美嘉装饰材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔断与吊顶具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!