

HQ41X无磨损球形止回阀【止回阀资讯，原理，尺寸】

产品名称	HQ41X无磨损球形止回阀【止回阀资讯，原理，尺寸】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:升降式，旋启式 HQ41X:法兰，焊接，螺纹 上海:常温，高温，低温
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

HQ41X球形止回阀产品概述：

球形止回阀采用橡胶滚球为阀瓣，在介质的作用下，可在阀体内的整体式滑道上作上下左右滚动，从而打开或关闭阀门。消声式关闭，不产生水锤，密封性能好。阀体采用全水流通道，流量大，阻力小，水头损失比旋启式小50%。水平或垂直安装均可，可用于冷水、热水、工业及生活用水管网系统中，更适应应用潜水排水污泵，介质温度为0~80。

球形止回阀型号：HQ41X	球形止回阀公称通径：50MM-300MM	球形止回阀使用压力：1.6MPA
球形止回阀连接方式：法兰连接	球形止回阀形式：自动	球形止回阀主要功能：防止介质倒流
球形止回阀使用介质：水系统	球形止回阀材质：铸铁 铸钢	球形止回阀标准：机械部标准

HQ41X球形止回阀主要技术参数

型号	公称压力(MPa)	试验压力PS(MPa)		工作温度(°C)
		壳体	密封	
HQ41X-10/16	1.0	1.5	1.1	80
	1.6	2.4	1.76	

HQ41X球形止回阀主要零部件

零件名称	材质
阀体、阀盖	球铁、铸钢
球架、档板	球铁、铸钢

HQ41X球形止回阀主要外形尺寸

公称通径	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L(mm)	216	241	293	305	381	403	495	622	698
H(mm)	185	210	245	280	335	400	495	600	715
连接尺寸	PN1.0MPa按GB4216.4-84 ; PN1.6按GB4216.5-84 标准								

HQ41X无磨损球形止回阀结构图纸：

上一个产品：[H14W黄铜卧式止回阀](#)