

# 电动球阀

产品名称	电动球阀
公司名称	上海永龙阀门厂
价格	3900.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南亭公路2788号
联系电话	86-02157566219 15900658318

## 产品详情

电动球阀、防爆电动球阀 型号：BQ941F-25C 电动球阀、防爆电动球阀产品介绍： 电动阀门厂家、电动球阀、防爆电动球阀是一种（球体）绕垂直于通道轴旋转90°的阀门，其由回转型角行程电子式电动执行器和O型球阀结构组成，属旋转类型高性能调节或开关类型切断阀，接受工业自动化控制（DCS、PLC系统）仪表来源的电流信号或电压信号的输入输出，可实现对工业管路中流体介质的比例调节或二位开关控制，从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。

电动球阀产品特点: 1. 防爆型电动球阀流体阻力小，是所有阀门类中流体阻力最小的一种，以AC220V、AC380V或DC24V电源电压作动力，接受（4-20mA、0-10mA或1-5VDC）电流信号或电压信号，即可控制运转，以角行程输出的扭矩转动球体0~90°，就能完成启闭动作或调节动作。 2. 全电子式电动执行机构，采有机电一体化结构，具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能，功能强、性能可靠、连线简单，通过输入电流信号或电压信号，改变球芯的旋转角度（0-90°任意角度），实现比例调节动作。

3. 球芯通道平整光滑，不易沉积介质，可以进行管线式通球。结构简单、重量轻、密封性能好。

特别适用于要求零泄漏率的场合。 防爆电动球阀技术参数： 外壳：防水级别 IP67,NEMA4 and 6

电机电源：110/220V AC 1PH,380/440V AC 3PH, 50/60Hz, ±10% 控制电源：110/220V AC 1PH, 50/60 Hz, ±10%

电机：鼠笼式异步电动机 限位开关：2 X 开/关，SPDT,250V AC 10A 辅助限位开关：2 X 开/关，SPDT,250V AC 10A

除CHQ-010 扭距开关：开/关，SPDT,250V AC 10A除CHQ-010 行程

90° ±10° 0° ~110° 失速保护/操作温度：内置热保护，开150 ±5 /关 97 ±15

指示器：连续的位置指示 手动操作：机械离合机构 自锁装置：蜗轮，蜗杆机构提供自锁

机械限位：2个外部调整螺栓 干燥器：7-10W (110/220V AC)防冷凝 接线孔：2个PF 3/4 ”

环境温度：-20 ---+70 润滑：铝基润滑脂（EP型）材料：钢,铝合金，铝青铜，聚碳酸脂

环境温度：最大90% RH 非凝结 抗震性能：XYZ 10g,0.2 ~ 34 Hz,30分钟 外涂层：干粉，环氧聚酯 电动

球阀、防爆电动球阀适用于危险气体控制开关如：液氨、燃气、氨气，煤气、天然气、干氯气等弱腐蚀性

气体。阀体采用：铸铁，铸钢，碳钢，锻钢，衬氟阀门，不锈钢/304、316、316L、PVC塑料等，可按用户

数据要求另配制其他阀门。永龙阀门一站式服务：直接为用户办理顺风快递，中通快递，申通快递，

圆通快递，汇通快递，佳吉物流，华宇物流，德邦物流，各省市长途货运，可根据用户要求法兰加工成

双凹，双凸，一凹一凸，更方便维修安装，避免更改管道设施。节省人力物力。加以配法兰，垫片，螺

栓，定做加工非标长度尺寸规格阀门。