

# HH48X微阻缓闭蝶型消声止回阀【止回阀资讯，原理，尺寸】

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | HH48X微阻缓闭蝶型消声止回阀【止回阀资讯，原理，尺寸】                |
| 公司名称 | 上海威尔顿阀门有限公司                                  |
| 价格   | .00/台  |
| 规格参数 | 威尔顿:升降式，旋启式<br>HH48X:法兰，焊接，螺纹<br>上海:常温，高温，低温 |
| 公司地址 | 上海市松江区工业区28号                                 |
| 联系电话 | 021-51061185 18964118897                     |

## 产品详情

微阻缓闭蝶型消声止回阀产品概述：

微阻缓闭蝶型消声止回阀用于工业给排水、污水处理厂的水泵出口处，防止管网中介逆流。自动消除破坏性水锤,从而保证水泵和管路不受损坏。该阀主要由阀体、阀瓣、缓冲装置和微量调节阀组成。该产品具有结构新颖、体积小、流体阻力小、运行平稳、密封可靠、耐磨损、缓冲性能好等特点，是工业用水和城市排污的佳产品。

|               |                      |                    |
|---------------|----------------------|--------------------|
| 止回阀型号：HH48X   | 止回阀公称通径：200MM-1200MM | 止回阀使用压力：1.6MPA -10 |
| 止回阀连接方式：法兰连接  | 止回阀形式：自动             | 止回阀主要功能：防止介质回      |
| 止回阀使用介质：水工业管道 | 止回阀材质：HT200铸铁 WCB碳钢  | 止回阀标准：机械部标准或定      |

微阻缓闭止回阀主要零部件材料

| 零件名称 | 阀体     | 蝶板          | 密封圈         | 阀杆  |
|------|--------|-------------|-------------|-----|
| 材料   | 灰铸铁、碳钢 | 灰铸铁、碳钢、球墨铸铁 | 氯丁橡胶、丁腈耐油橡胶 | 不锈钢 |

微阻缓闭止回阀主要外形尺寸

| 通径 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| L  | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550  | 600  |

|    |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |   |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|---|
| H  | 550 | 630 | 690 | 780 | 860 | 910 | 980  | 1070 | 1220 | 1320 | 1430 | 1550 | 1 |
| B1 | 540 | 600 | 650 | 710 | 770 | 830 | 900  | 1090 | 1200 | 1320 | 1420 | 1550 | 1 |
| B2 | 600 | 700 | 740 | 800 | 870 | 920 | 1000 | 1250 | 1360 | 1480 | 1580 | 1700 | 1 |

HH48X微阻缓闭蝶型消声止回阀结构图纸：