

5千瓦柴油发电机噪音怎么处理

产品名称	5千瓦柴油发电机噪音怎么处理
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO6800ET-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

5千瓦柴油发电机噪音怎么处理

1. 行进柴油机冷却水的温度。

水温提使柴油较无缺的燃烧，机油粘度会小，能减少运动阻力，能抵达省油作用。

2. 坚持供油角。

如供油角偏移，会构成供油时间过晚，耗油大增。

3. 确保机器不漏油。

柴油机输油管常因接头面不平，垫片变形或损坏面存在漏洞现象。处理的方法是，将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平，正油管接头。增设柴油收回设备，可用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝联接，使回油流入油箱。

4. 油料用行进行净化。

柴油机的缺点有一半以上出自供油系统。处理的方法是，买回的柴油放置堆积2-4天再运用，可堆积98%的杂质，如现买现用，可在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。

5. 改动"大马拉小车"

恰当加大柴油机皮带轮，在柴油机降速作业的情况下行进水泵转速，使流量、扬程增加，抵达节能目的。

6. 调整喷油器的喷油压力

5千瓦柴油发电机噪音怎么处理只需有真理的阳光，即便在石缝里，小草也照样茁壮成长。而真理的阳光任谁也遮不住!大泽柴油发电机在运用进程中的冷却水温度过低，会使柴油燃烧不完全，影响功率的发挥，也糟蹋燃油。因此，要恰当运用保温帘，留心冷却水好用不含矿物质的软水，如活动的河水等。

静音柴油发电机在运用的进程中不要负荷作业

机械过负荷作业时冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只需机械常冒黑烟，就会增大油耗，还会缩短零部件的运用寿数。

守时检查，及时修补

要做到眼勤、手勤，要守时或不守时地检查机械，勤保养、有缺点及时修补，不要让机械在有缺点时还作业。反而引起更大的丢掉。

静音柴油发电机操作维护便当静音箱体的两旁设有敞开门，供设备、查询、推护、操作运用；在控制屏在设置有查询窗，可经过此窗监测控制面板；箱体底部设有排污口、排油口、排气口等，在箱体外部设有加油口。高度安全性静音箱内外部结构。

型 号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO188F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：456ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

机油型号：SAE10W30（或CD）

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm