

# 真空检漏系统 安徽伽德罗|性能稳定

产品名称	真空检漏系统 安徽伽德罗 性能稳定
公司名称	安徽伽德罗工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区习友路1799号4号楼
联系电话	17354008391 17354008391

## 产品详情

氦质谱检漏仪用于对容器或器件的密封性进行检测，对被检件泄漏点进行定性、定量和定位的检测。仪器利用内置的真空系统，将被检气体抽入到仪器内部，然后将该混合气体离子化，并将离子加速送入磁场当中，利用带电离子在磁场中的偏转效应，使氦离子与其它离子分离，通过对此氦离子信号的接收、放大和显示，从而反映出被测器件的密封性。

化锂吸收式制冷机是以热能为动力，水和化锂水溶液为工质对的低耗电，低噪音的环保型制冷机。利用水在真空状态下，较低温度就可以蒸发的原理，制取冷水。主要有蒸汽型，燃油型，高低温水型，高温水大温差型，冷温水同时供给型，广泛用于楼宇，制造行业的制冷采暖系统。化锂吸收式制冷机对于机体内部气密性要求很高，若机体内部有微量的不凝性气体，会对机器性能产生严重影响。在制冷量严重降低的同时，容易对机体产生巨大的腐蚀，产生铁锈，真空检漏系统，铜锈并容易对喷嘴，泵体，过滤器造成堵塞。所以对于化锂吸收式制冷机来说，检漏是的。

### 氦质谱检漏方法

以其高灵敏度和准确性而通常应用于整体防漏等级较高的压力容器上。

氦检方法基本上可分为用氦气内部加压法和 设备内部抽真空外部施氦这两种。氦质谱检漏主要领域：空调制冷工业——压缩机、冷凝器、蒸发器及阀门等；真空科学与工业——泵、阀门、真空规管以及镀膜机、真空炉等真空系统；于氦检是通过氦穿过漏孔来检漏的，所以焊缝表面若存有油污、焊渣以及设备内部的积水、污垢等都会使泄漏孔暂时阻塞

而影响检测结果，因此，测试前必须设备内部清理干净及焊缝表面并用热风装置将设备内部干燥。

真空检漏系统-安徽伽德罗|性能稳定由安徽伽德罗工业技术有限公司提供。安徽伽德罗工业技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。安徽伽德罗带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！