

## J41B-40C氨用截止阀

产品名称	J41B-40C氨用截止阀
公司名称	上海永龙阀门厂
价格	695.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南亭公路2788号
联系电话	86-02157566219 15900658318

## 产品详情

氨用截止阀 型号：J41B-40C 产品介绍：氨用截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是最常见的结构，阀瓣的密封面利用阀瓣中间加工一道凹槽添加主要聚四氟乙烯O型圈，构成双重密封，阀座304不锈钢堆焊而成，用在液氨、氨气站球罐管路作为对流量的调节。氨用阀门 氨用截止阀采用暗杆倒密封，弹性成型聚四氟乙烯为填料，填料密封性能随介质压力上升而增强保证阀杆的零泄漏，提供无需维护的条件。氨用截止阀具有密封性能稳定、使用安全可靠、耐腐蚀性强、无介质内、外漏以及操作轻便等特点，成功解决了化工管道用普通阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔以及密封性能差、易泄露的难题，特别适用于化工行业氨气、燃气管道的传送，并满足长期可靠使用的要求。其密封性、可维修性、安全性等。性能规范: 壳体试验压力PN: 2.4 3.75 6.0 高压密封试验压力: 1.76 2.75 4.4

适用介质: 液氨, 氨气、液化气、天然气等 适用温度: -40 +80 法兰连接标准: JB/T 79-94

主要零件材料: 阀体: 碳钢 阀杆、阀瓣: 不锈钢 密封面、填料: 聚四氟乙烯 主要尺寸及重量: 氨阀 氨用阀门 氨用截止阀一站式服务: 可根据用户要求法兰加工成双凹, 双凸, 一凹一凸, 更方便维修安装, 避免更改管道设施。节省人力物力。加以配法兰, 垫片, 螺栓, 定做加工非标长度尺寸规格阀门。

订货须知: 一、氨用截止阀产品名称与型号 氨用截止阀口径 氨用截止阀是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定公司的氨用截止阀型号, 请按氨用截止阀型号直接向我司销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时, 请您尽量提供设计图纸和详细参数。

专一的制造、诚信的服务, 永龙阀门为你的安全生产创造更多价值

我们不断提升售前/售后服务质量, 质量严格把关, 所有阀门严格按照中国 GB、HG 标准设计、制造、验收, 确保生产、销售、运输一站式服务运行。加强与用户保持沟通, 用心听取用户的反馈和产品现场应用的状况, 不足之处及时加以改进和设计, 竭诚为广大客户提供优质的产品。 “我们不是最好, 但我们尽力做得更好。” 上海永龙阀门厂 (Shanghai Yong Long Valve

Factory) 坚持3个责任: 对技术负责、对客户负责和对自己负责。以赢得了更多的客户的信任。

上海永龙阀门厂郑重承诺: 1. 产品的各项性能达到国家标准及有关优等品的规定标准。 2. 产品到货后, 顾客验收过程中, 如出现于合同要求之际不符情况, 本公司接到顾客通知后两小时内作出答复。 3. 在正确安装, 使用的条件下, 产品出现种类质量问题如确系本公司产品质量问题, 本公司将负责到底, 并无偿进行包退、包修、包换。氨阀、氨用阀门、液氨阀门、氨气阀门、液氨截止阀、氨气截止阀、氨用截止阀-液氨氨气专用截止阀- “优良的品质, 来自我们专业生产。”