

# 建德打井-建德私人挖井电话-建德钻井不用水电日钻百米

产品名称	建德打井-建德私人挖井电话-建德钻井不用水电日钻百米
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

## 产品详情

应尽早明确提出，以使地质部门修改地质要求或井位位置。不应采用（液、气）动绞车和起重机等起重设备吊人上下。钻井队施工作业危害控制措施：(1)在工程设计方面。施工单位严格按照地质设计、钻井工程设计组织施工。严格执行HSE专篇要求。(2)在地面装备设施方面。井场布置应符合SY/T《钻前工程及井场布置技术要求》等相关规定。在设备配套方面。严格执行SY《钻井井场、设备、作业技术规程》等相关规定。加大硬件配置，尽量钻机设备配套要求，按设备使用说明书安装、调试、运行、设备，确保设备本质(3)在钻井队施工物资材料方面。采购符合或行业的物资材料，严格检验程序。操作人员按规定穿戴符合或行业要求的劳动防护用品、正确佩藏和使用防护。

- 1、孔壁校核 下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆滑，发现有缩径等不规则孔壁时及时修整，以保证后续工序的顺利实施，并实测孔深。
- 2、换浆 用稀浆或清水孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与的稀浆水的浓度基本相同时，换浆即已完成。
- 3、下管 下管按技术要求进行。要安装井管找中器，焊工作业，并加焊2-4块拉板，必要时管内须加浮板，管底用钢板焊封。
- 4、填砾料 将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法，管外投砾法，抽水填砾法等工艺。
- 5、止水 常用为粘土球止水法。保证粘土球，并保证分层填入，逐层填满，填实。
- 6、洗井 洗井的目的是钻井中孔内岩屑等对含水层的封堵，同时滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀，以保证含水层通畅。
- 7、抽水试验 井孔在验收前，进行简易抽水试验，测定井的实际可开采水量，在开泵后30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。而后编写凿井工程报告。

所需费用比其他井点法要高。

- 4、电渗井点降水，电渗井点适用于渗透系数很小的细颗粒土，如粘土、亚粘土、淤泥和淤泥质粘土等，这些土的渗透系数小于每日01米，它需要与轻型井点或井点结合应用，其水位深度决定于轻型井点或井点。
- 5、管井井点降水，管井井点适用于渗透系数大的地层，地下水丰富的地层，以及轻型井点不易解决的，每口管井流量可达到每小时50~100立方米，土的渗透系数在每日20-200米范围内。这种一般用于潜水层降水，
- 6、深井井点降水，深井井点降水是基坑支护中应用较多的降水，它的优点是排水量大、降水深度大、降水范围大等。