

10千瓦静音应急柴油发电机组

产品名称	10千瓦静音应急柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

10千瓦静音应急柴油发电机组根据柴油发电机组的运用环境温度选用柴油：

在气候比较火热的南边区域可选用凝点高的轻柴油；在酷寒的北方区域则有必要选用凝点低的轻柴油。柴油应选择纯粹、杂质少的，否则很简略引起滤清器前期阻塞和零件锈蚀。柴油的凝点起码要比机组运用时的较低环境温度低16-10℃，充分确保其必要的活动性。

10千瓦静音应急柴油发电机组发电机组在大负荷作业时间过长发起机负荷很大时。电机交流变频调速技术是当今节电、改善工艺流程以行进产量和改善、推动技术行进的一种要手法。这为电机供应了的商场和展开空间。冷机冷却作用受冷却介质温度的影响很大在高温时节由于长时间奉告作业很简略引起过热将使润滑油温度升高粘度下降。

10千瓦静音应急柴油发电机组运用的柴油，应符合时节要求，并需经48小时的堆积净化处理注：空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器这三种滤清器为易损件，当运用过500小时，有必要要替换新的。这样才华更好的延伸柴油发电机组的运用寿数。守时检查和修补柴油发电机组的控制设备，确保其正常作业，柴油发电机组控制设备技术情况的好坏，对柴油发电机组的正常发起起着决定性的作用。所以，柴油发电机组的控制设备应设在单调、通风和便于操作的方位，并守时除尘

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号：TO2V88

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：875ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 295/325kg

外形尺寸： 1090*680*720mm