

沟盖板承重 启明厂家发货 眉山沟盖板

产品名称	沟盖板承重 启明厂家发货 眉山沟盖板
公司名称	潍坊启明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市峡山区岫山街道宝马街8号
联系电话	13506479309

产品详情

在承载扁钢的端头，一般使用与承载扁钢同规格的扁钢进行包边，眉山沟盖板，也可使用型钢或直接用踢脚板包边，但包边板的截面积不宜小于承载扁钢的截面积。

需要活动和可拆卸的排水沟盖板，必须用排水沟盖板的安装夹具固定好.防止该构件的任何移位；安装夹根据需方要求可由生产厂供应，除不锈钢材料制造的安装夹外，铸铁沟盖板厂家，碳钢制作安装夹必须经热浸镀锌表面处理，建议安装夹用螺栓经热浸镀锌表面处理，螺栓直径不得小于8mm，每件排水沟盖板使用安装夹的数量不得少于4只。

通常排水沟盖板的制作方法有:有机器压焊和手工制作两种机器压焊使用高压电阻.压焊机机械手自动将横杆横放在均匀排列的扁钢上通过强盛的电焊功率和液压力将横杆压焊入扁钢内从而可以得到焊点坚固稳定性和强度极高的排水沟盖板。、

污水处理排水沟盖板设计要点

(1) 排水沟盖板的栅条间隙，应根据水泵允许通过污物的能力来确定。

(2) 污水处理系统设计中，设两道排水沟盖板，一般在泵房前设一道中排水沟盖板，在泵房后设一道细排水沟盖板，成品电缆沟盖板，同时排水沟盖板栅条间隙应符合下列要求：人工清除的为25—40mm，沟盖板承重，机械清除的为16—25mm，较大间隙40mm。

(3) 如水泵前排水沟盖板间隙不大于25mm，污水处理系统前可不再设置排水沟盖板。

(4) 栅渣量与地区的特点、排水沟盖板的间隙大小、污水流量以及下水道系统的类型等因素有关。在无当地运行资料时，可采用：

栅条间隙16~25mm，0.1~0.05m³/103m³/d（栅渣/污水）栅条间隙30~50mm，0.03~0.01m³/103m³/d（栅渣/污水）栅渣的含水率为80%，密度约为960kg/m³。

水沟盖板材料:

- 1、扁钢和横杆均采用GB/T700的Q235制造，根据供需双方协议，也可采用其他材料制造。
- 2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。
- 3、扁钢尺寸允许偏差符合表一 YB/T4001.1-2007的规定。
- 4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。
- 5、工字型扁钢的截面尺寸及截面惯性矩。

沟盖板承重-启明厂家发货-眉山沟盖板由潍坊启明机械有限公司提供。潍坊启明机械有限公司为客户提供“铸铁井盖,球墨铸铁井盖,铸铁篦子,球墨铸铁篦子”等业务，公司拥有“启明”等品牌，专注于排水系统等行业。 ，在山东省潍坊市峡山区岙山街道宝马街8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王学彬。