

PETuv胶无影胶PET粘玻璃uv无影胶

产品名称	PETuv胶无影胶PET粘玻璃uv无影胶
生产厂家	义乌市耀威工业材料有限公司
价格	60.00/瓶
规格参数	暂无
公司地址	浙江省义乌市上溪工业区四通西路51号
联系电话	86-057985860402&15372969502

产品详情

PETuv胶无影胶PET粘玻璃uv无影胶

性能特点:

8703无影胶是一种单组份紫外线固化结构胶，本品具有气味低、作业性佳、固化快、粘接强度高，高韧性、耐冲击力强，耐黄变、耐水及耐冷热性优异，该uv无影胶固化后胶层无色透明、体积收缩率小等特点；其粘度适中，可用手工和机械涂胶。

用途用法：

使用本品不须材料表面处理亦可粘接，硬、软质材料通用。适用于PET、APET、PP、PE、PU等低表面能塑料与玻璃、金属、水晶、陶瓷等无机材料的粘接。广泛应用于PET膜、片材粘接的工艺品、设备制造及广告装饰展示行业。

本品涂胶前，待粘接面必须完全干净干燥，涂胶后合拢粘接面，用力挤压以使胶层分布均匀并排出气泡，置于波长在320-420 μm紫外线下数秒钟即可定位，清除周围多余胶水，继续照射即可达到最大强度。固化时间依固化灯紫外线强度高低而不等。

技术指标：

外观 透明液体

粘度 (cps/25) 700-800

主要成分：亚克力树脂

密度 (25) /g.ml-1 1.050

硬度/邵D 45 ± 5

剪切强度/MPa 15

拉伸强度/MPa 25

注意事项：

- 1、本品含有亚克力树脂及其酯类单体，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查；皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。
- 2、本品应在阴凉干燥处保存，剩胶不可倒回原包装。
- 3、储存期：一年。