

# 故障解列装置产品说明介绍

产品名称	故障解列装置产品说明介绍
公司名称	保定兴恬电子科技有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	电压等级:高压10KV 通讯方式:网口+串口 产地:杭州
公司地址	河北省保定市高开区复兴中路3100号华科物业楼501室37号（注册地址）
联系电话	13655813266

## 产品详情

本装置适用于110KV以下电压等级的负荷侧或小电源侧的故障解列装置，在水电和火电上使用的比较多，可组屏安装，也可在开关柜就地安装。装置含有保护、测量、计量、通信等多种功能。

### 保护配置

I [过压解列](#) I/II段 （跳闸）

I 低压解列I/II段 （跳闸）

I 零序过压解列I/II段 （跳闸）

I 零序过压解列I/II段 （跳闸）

I 高周解列I/II段 （跳闸）

I 低周解列I/II段 (跳闸)

I 外部联跳1 (跳闸)

I 外部联跳2 (跳闸)

#### 测控功能

I 母线电压 :  $U_a$ 、 $U_b$ 、 $U_c$ 、 $U_{ab}$ 、 $U_{bc}$ 、 $U_{ca}$  ;

I 测量电流 :  $I_a$ 、 $I_b$ 、 $I_c$  ;

I 功率 :  $P$ 、 $Q$ 、 $\cos$  ;

I 频率 :  $f$  ;

I 电度 :  $EP+$ 、 $EP-$ 、 $EQ+$ 、 $EQ-$  ;

I 具有14路遥信开入采集 ;

I 9路继电器出口 : 8路常规出口 , 1路装置失电出口 ;

I 事件SOE记录 (可存储128条) ;

#### 通信功能

I 通讯接口 :

2路以太网口 (选配功能, 订货时说明)

1路RS485通讯端口, 1路B码对时端口 (第二路可切换为RS485通讯)

I 通讯规约：以太网103通讯规约；（选配功能，订货时说明）

Modbus-RTU通讯规约。