

# 防爆配电箱 二工 防爆配电箱

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 防爆配电箱 二工 防爆配电箱               |
| 公司名称 | 二工防爆科技股份有限公司                 |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司 |
| 联系电话 | 13777729365 13777729365      |

## 产品详情

现在每个厂家的户外防爆配电箱需要都得什么是不一样的，因为组成部分的原材料有所不同，比如一些生产企业选择国产的防爆配电箱，一些选择进口的配电箱等等。想要拥有更加上层的防爆配电箱，防爆配电箱价格，首先就是需要挑选一个的防爆配电箱生产厂家。

切记对于防爆配电箱的技术参数选择不能过于盲目，防爆配电箱，这样不仅不符合实际运行需求，正压型防爆配电箱，更加可能造成一定的资源浪费，尤其是针对主要的元器件参数，更加应该注重符合用户自己的实际需要。

电压、电流检测电路：与主回路电位隔离检测电压、电流等。

驱动电路：驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。

速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号，送入运算回路，根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。

保护电路：检测主电路的电压、电流等，当发生过载或过电压等异常时，为了防止逆变器和异步电动机损坏。防爆配电箱运到现场后，家用防爆配电箱，组织箱检查，检查有无变形、掉漆现象，仪表部件是否齐全，备品备件、说明书等有无缺损，并做好箱记录。

防水防爆配电箱安装前需要注意什么要求?实物排列：将盘面板放平，再将全部电具、仪表置于其上，进行实物排列。对照设计图及电具、仪表的规格和数量，选择位置使之符合间距要求，并保证操作维修方便及外型美观。

加工：位置确定后，用方尺找正，画出水平线，分均孔距。然后撤去电具、仪表，进行钻孔(孔径应与绝缘嘴吻合)。钻孔后除锈，刷防锈漆及灰油漆。

固定电具：油漆干后装上绝缘嘴，并将全部电具、仪表摆平、找正，用螺丝固定牢固。

防爆配电柜价格-二工(在线咨询)-防爆配电柜由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽蚌埠的、器材等行业积累了大批忠诚的客户。二工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！