微机全自动定硫仪|黑龙江定硫仪|湖北定硫仪|长沙定硫仪

产品名称	微机全自动定硫仪|黑龙江定硫仪|湖北定硫仪|长沙定硫仪
公司名称	全自动量热仪鹤壁市仁和煤质分析仪器有限公司
价格	100.00/木箱
规格参数	
公司地址	鹤壁河南鹤壁奔流街西100米
联系电话	86-03922666690 15039238533

产品详情

微机全自动定硫仪|黑龙江定硫仪|湖北定硫仪|长沙定硫仪RHCL-8000 0392-2666690 15039238533
微机全自动测硫仪（RHCL-8000全自动测硫仪) 微机全自动测硫仪的适用范围： 微机全自动测硫仪适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地勘、科研院校等行业部门煤炭化验、焦炭化验、石油化验中的全硫含量测定。 微机全自动测硫仪的主要特点：
1、美国进口芯片，采用USB接口技术，传输速度快，不容易出错，方便简洁；
2、采用USB设计电路，计算机内不用插卡，不受计算机型号的影响，任意配置； 3、采用连续自动送样机构，一次可放置1～24个样，自动完成送样、保存、打印结果；全过程无需人工干预，大大减少人工的劳动强度和降低对人的热辐射，真正实现无人值守；
4、采用PID温控技术，硬件超温保护，控温准确，升温快；
5、关键部件采用进口原装部件，提高仪器可靠性；
6、采用极为方便的干燥剂更换、电解液不回流、搅拌免调节设计，更易于测试和日常维护；
7、软件系统采用Windows标准的MDI界面，轻松操作，简便易用；
8、采用独特的数据采集电路和多极校正，测试精密度和准确度优于GB/T214-2007标准要求。
9、测试速度快:自动判断是否燃烧完全，速度快，结果准确。
0、结果准确可靠:采用硬件积分与软件校正配合的工作方式，测量结果准确可靠
11、仪器运行稳定可靠:可24小时不关机连续试验，而不影响仪器性能 微机全自动测硫仪的技术参数：
测硫分辨率： 0.01% 测硫范围： 0.1% ～ 20% 测试时间： 3 ～ 6min/ 个 (依试样种类和重量而定)
测试温度： 1150 ℃ 最高温度： 1200 ℃ 控温精度： ±5 ℃ 仪器接口：USB接口 样品数量： 1 ～ 24 个 (可连续不断的添加样品) 重复性、准确度：优于国标要求 试样重量：40-60mg 电 源： 220VAC±22VAC 、 50Hz±1Hz 相对温度： RH ≤ 80% 功 率：＜ 3.5KW
微机全自动定硫仪|黑龙江定硫仪|湖北定硫仪|长沙定硫仪
微机全自动定硫仪|黑龙江定硫仪|湖北定硫仪|长沙定硫仪
微机全自动定硫仪|黑龙江定硫仪|湖北定硫仪|长沙定硫仪
微机全自动定硫仪|黑龙江定硫仪|湖北定硫仪|长沙定硫仪
微机全自动定硫仪|黑龙江定硫仪|湖北定硫仪|长沙定硫仪 957825034 网址： www.hbmzyq.com
www.huayanyiqi.cc www.zgxamy.com www.hebikaida.com www.hbjielian.com www.yxzyy.com