

江西九江316L不锈钢管377*10价格低

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 江西九江316L不锈钢管377*10价格低 |
| 公司名称 | 南昌驰盛贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 外径:377 (mm) 壁厚:10 (mm) 产地/厂家:宝钢 |
| 公司地址 | 江西省南昌市青云谱区建设路151弄8栋403号 |
| 联系电话 | 13755663311 13970951987 |

产品详情

| | | | |
|-------|------------|----|------------|
| 外径 | 377 (mm) | 壁厚 | 10 (mm) |
| 产地/厂家 | 宝钢 | 材质 | 316L |
| 规格 | 377*10 | 用途 | 化工 厨房 医疗设备 |
| 形状 | 圆管 | 内径 | 357 |

不锈钢无缝管压力计算

钢管分厚壁管和薄壁管，其计算承内压力的公式不同， $k=d/d$

1.2的管子称为薄壁管； $k=d/d>1.2$ 的管子称为厚壁管。薄壁管允许最大承内压力 $[p]$ 计算公式： $[p] = 2[\sigma] s / (d+s)$ 式中： $[\sigma]$ --材料的许用应力； λ --焊缝系数，对无缝管， $\lambda=1$ ； s --管子壁厚； d --管子内径。厚壁管允许最大承内压力 $[p]$ 计算公式： $[p] = [\sigma] (k^2-1) / (k^{0.5} k^2)$ 式中： $k=d/d$ 公式出处：压力容器设计手册的厚壁圆筒和薄壁圆筒计算。你的钢管属于薄壁管，按照这个公式计算： $[p] = 2[\sigma] s / (d+s)$

无缝钢管的分类：无缝钢管分热轧和冷轧（拨）无缝钢管两类。热轧无缝钢管分一般钢管，低、中压锅炉钢管，高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。冷轧（拨）无缝钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外，还包括碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈薄壁钢管、异型钢管。焊接钢管的分类：按焊接方法不同可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管、邦迪管等。按焊缝形状可分为直缝焊管和螺旋焊管 按用途又分为一般焊管、镀锌焊管、吹氧焊管、电线套管、公制焊管、托辊管、深井泵管、汽车用管、变压器管、电焊薄壁管、电焊异型管和螺旋焊管。不锈钢管的分类：不锈钢管分无缝钢管和焊接钢管（有缝管）两大类。按断面形状又可分为圆管和异形管，广泛应用的是圆形钢管，但也有一些方形、矩形、半圆形、六角形、等边三角形、八角形等异形钢管。