

厦门美孚特力索150循环系统油|工业循环油|特力索循环油

产品名称	厦门美孚特力索150循环系统油 工业循环油 特力索循环油
公司名称	厦门龙杉工贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市思明区厦禾路840号金榜大厦B座18-l
联系电话	86-05925821522 15160008480

产品详情

特力索 (TERESSTIC) 是一种长效润滑油产品系列的品牌，五十多年来一直是同类产品中之佼佼者。

特力索 (TERESSTIC) 油品经过多年不断改进，

配方采用精心选择的基础油和高效添加剂，包括抗氧化剂和防锈剂以及防泡剂。特力索 (TERESSTIC) 高品质循

环油系列分为四种粘度等级。所有这些等级均调制符合国际标准组织(ISO)粘度分级系统的粘度等级。

特性与优点乳化稳定性 – 鉴于水可能是有效润滑的大敌，

工业润滑油必须具有良好的乳化稳定性。所有粘度等级的特力索 (TERESSTIC) 都具有良好的分水性及高度抗乳化性能。这些特性使润滑油能在油箱中进行水分离，以免水跟油一起进入再循环。特力索 (TERESSTIC) 油品在标准ASTM D 1401乳化稳定性测试中的油水分离时间通常为15分钟或不到15分钟。

热稳定性、抗泡沫及空气释放性 – 特力索 (TERESSTIC)

系列润滑油以精炼基础油和添加剂配方制成，具有极高的化学和热稳定性以及

出色的空气释放特性以减少压缩性并防止噪声及不规则运转。所有特力索 (TERESSTIC)

粘度等级均含有防止泡沫形成的泡沫抑制剂。防锈及防腐保护 - 特力索 (TERESSTIC)

油品配方中含有防锈剂，其防锈防腐性能经过ASTM D 665蒸馏水测试的检验。特力索 (TERESSTIC)

产品系列还通过ASTM 铜片腐蚀测试，对黄铜和青铜不具腐蚀作用。

质量等同于涡轮机油的特力索(TERESSTIC)循环油具有以下特性与优点：出色的乳化稳定性

恰当平衡的抗泡沫与空气释放性能 防锈，抗氧化 使用寿命长

用于轻型涡轮机、液压系统、循环系统、齿轮箱、换热系统和往复式天然气压缩机 适用于循环系统、轴承、齿轮箱、溅浴和环状过油装置以及所有其它涉及泵、阀及辅助设备的连续重复使用润滑方式。

应用范围特力索 (TERESSTIC) 油品主要适用于要求清洁、可靠和多年长期润滑的设备作业。特力索

(TERESSTIC) 油品可有效地耐受高温，防止生锈并排除夹带的水和空气，

在持续高温和其它不利作业条件下其优良品质尤其明显。特力索 (TERESSTIC)

油为出于长期无故障服务的需要而需要 RandO 润滑油的液压系统、循环润滑系统、齿轮箱、轴承、往复式天然气压缩机，以及其他工业设备提供出色的性能。特力索(TERESSTIC)油品沾染其它产品如含清洁剂

的机油会严重影响其品质并导致操作问题如起泡沫、过滤器堵塞及形成积垢。削、钻、锯、铣、铰}

5-10% 钻深孔，齿轮磨削}