

混合型塑胶跑道厂家-昌冠体育

产品名称	混合型塑胶跑道厂家-昌冠体育
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

混合型塑胶跑道用在哪些地面

现在混合型塑胶跑道越来越遍及，小到立交桥下面铺设混合型塑胶跑道，大到各类幼儿园、小学、中学都铺设了混合型塑胶跑道，真实了解混合型塑胶跑道的人群还很少，那么，今日河北昌冠体育带大家了解下混合型塑胶跑道对地上有些什么要求。

混合型塑胶跑道地上的挑选大多分为两种，一种是常见的水泥地上，另一种就是略罕见的沥青地上。通常在遇到两种混合型塑胶跑道时，按照水泥地上（或沥青地上）的好坏程度，进行一些简略的处理，比如：酸洗或是填补缝隙，找平地基这系列的工作。

对于地上，咱们都有学过地理，它是由一层层的结构及地理质感都不相同。

一、质量要求

1、根底竣工后，水泥面层不得太光滑，不得有起砂、起壳脱皮和裂纹等现象。

2、平整度：3m直尺答应差错3mm以内。

3、斜度：符合体育工艺目标。

4、抗压强度：R20>25kg/平方厘米

R50>10kg/平方厘米

5、根底外表无阻水现象

6、保养期：室外气温25 以上24天。

室外气温15 -25 之间30天。

室外气温25 以下60天。

(以蒸发水泥中的碱性成份，保养期内多洒水)

7、塑胶层铺设前，根底层应无油、无灰、枯燥。

二、一般工艺

1、天然素土层：密度大于95%

，含水率8-12%。铲除草皮和腐植土后用8-12吨碾压机沿纵向从两头向中心碾压到5-8遍。

2、天然砂石层：厚度150mm左右，大粒径不超过底层厚度的2/3，骨料含量以60%为宜，用8-12吨碾压机碾压5-8遍。

3、碎石垫层：厚度为100mm左右，(粒径30-60mm)，用8-12吨碾压机碾压到碎石不松动，外表无波纹停止，压实密度到达2.2吨/立方米。

4、隔水层：用聚乙烯薄膜或PVC加厚隔水薄膜待防水卷材，搭接处应大于200mm，边缘余量大于150mm。

5、水泥混凝土土层:

应选用250号以上水泥混凝土整体铺设，外表砂浆1：1。

平板振荡后，水泥收浆时用木盒拉毛，使塑胶粘接更牢固。

水泥凝结后，距离4-5m切伸缩缝(宽8-10mm，深30-40mm) 水泥混凝土厚度应在100mm左右。