

中空塑料建筑模板江苏远见产 产量大 质量好

产品名称	中空塑料建筑模板江苏远见产 产量大 质量好
公司名称	江苏远见塑胶发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宿迁市经济开发区通达大道887号
联系电话	400-116-0527 15052787777

产品详情

中空塑料建筑模板是江苏远见塑胶发展公司引进了大量的优秀技术人才和国际先进的生产设备；经过不断的技术改进，长期与国内外技术专家沟通和反复实验，最终研发成功的新一代产品。具有重量轻、强度高、韧性好、抗冲击强度大、膨胀系数小、板幅大、接缝少、表面光洁、不吸湿、不霉变、不开裂、耐寒、耐高温、耐酸碱、阻燃、可锯、可钉、可焊接、无需刷脱模剂、易脱模、拼装方便、周转率高、价格便宜，可加工成任意长度等诸多优点，可替代传统的竹胶板、木模板；并且和传统的模板相比，本产品可循环回收利用以旧换新，周转使用次数达50次到100次，价格便宜；并且可以和木胶合板、竹胶板等多种材质板混合使用，有效的降低建筑成本，提高施工效率。

产品用途

广泛应用于建筑工程，桥梁工程等：主要使使新浇筑混凝土成形并养护，使之达到一定强度以承受自重的临时性结构并能拆除的模型板。

产品特性：

重量轻、强度高、韧性好、抗冲击强度大、膨胀系数小、板幅大、接缝少、表面光洁、不吸湿、不霉变、不开裂、耐寒、耐高温、耐酸碱、阻燃、可锯、可钉、可焊接、无需刷脱模剂、易脱模、拼装方便、周转率高、可加工成任意长度、可回收、可以和木胶合板、竹模板混合使用。

产品规格

1220*2440mm , 1560*3050 , 2050*3050mm

产品厚度

1-25mm

产品密度

0.4-0.8

安装和使用说明：

使用塑料建筑模板顶板铺设用12mm厚，剪力墙立模根据墙的厚度和高度可采用12-15mm，次楞最好采用50mm×100mm的标准木方支撑。

1、发楞木方的间距：

顶板塑料模板支设：木方间距根据楼板混凝土厚度确定，一般施工条件下，小于0.15m厚度楼板木方间距（中心距）为250～300mm。

剪力墙塑料模板支设：木方间距根据墙高度和厚度调整间距，以墙高2800mm，墙厚300mm为例，采用12mm厚度模板竖向次肋间距为200～250mm，采用15mm厚度模板时竖向次肋间距为250～300mm，剪力墙、柱子宽度超过1米的必须加固定框。

2、铺模板时正常情况下不留间隙，如当日温差5～10℃时，需预留1～2mm间隙。

3、剪力墙与柱模拼板时不留缝隙，阴角（墙底）部位必须有木方，便于梁、墙、模板连接。剪力墙立模时必须先拼装成整块后吊装，然后再铺平板，这样减轻劳动强度、成型效果好。

4、塑料模板钉钉子时离模板边缘须15～30mm，钉钉子时力度适中，钉子长度一般以30～35mm为宜，不宜太长或太短。

5、梁底板这一块的木方必须留出1.5厘米的止口，墙板立在木方止口上，这样不会漏浆又节省墙板材料。