

畜牧湿帘冷风机厂房夏季降温设备

产品名称	畜牧湿帘冷风机厂房夏季降温设备
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	568.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

湿帘冷风机的工作原理：

湿帘冷风机是一种利用水的蒸发能力进行降温的设备，主要由湿帘、冷风机、水泵等组成。当空气通过湿帘时，水分子被帘子上的纤维吸附，通过蒸发作用，将空气中的热量消耗掉，产生冷却效应。此时，湿帘上的水不断地被循环使用，通过水泵将废水池里的水提升到水箱里，然后再通过喷湿管喷洒到湿帘上，循环往复，不断地为空气提供新鲜的湿度，从而实现降温的目的。畜牧湿帘冷风机厂房夏季降温设备

世享湿帘冷风机采用了先进的水循环系统，能够快速降温，同时保持空气湿度适宜，不会对人体健康产生负面影响。其次，在湿帘的选择上，世享产品采用了高品质的纤维素材料，具有良好的防腐、防霉功能，同时接口紧密，不易产生漏水情况。此外，世享湿帘冷风机的设计考虑到了用户的使用需求，具有智能化操作和控制系统，可以通过遥控器实现开关机、风速调节、定时等功能操作，让用户享受到更舒适、便捷的体验。畜牧湿帘冷风机厂房夏季降温设备

湿帘冷风机能够职位降温还可以整体降温，职位降温比整体降温实际效果更优

一、职位降温（指定降温地区降温）

1、风管的原材料一般选用薄厚0.6毫米之上的两面热镀锌板，板上应打上筋板。

2、出风口设定在工作人员职位上边，出风口规格型号规格可依据气压、风量与排风视角来选装，带分空

调风叶的出风口便捷调整风量，完成各风咀风力、风量平衡；

3、风管的规格型号一般选用额定值水流量法设计方案，主风管维持在风速8~8m/s，尾端风管维持风力1.5~1m/s；

二、整体降温

1、整体降温工程项目应应用轴流式型号，设计方案尽可能应用弯管立即排风；畜牧湿帘冷风机厂房夏季降温设备

2、对必须清静的场地，应配套设施消声弯管风管应用。