

# 聚酯长丝两布复合型防渗土工膜800g

产品名称	聚酯长丝两布复合型防渗土工膜800g
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	7.60/平方米
规格参数	断裂强度:20KN 抗穿刺强度:4.5KN 幅宽:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

聚酯长丝两布复合型防渗土工膜800g是一款高质量的复合土工膜，广泛应用于各种防渗工程中。这种复合防渗土工膜采用聚酯长丝两布复合制作而成，具有不错的防渗性能和机械性能。该复合土工膜的价格为7.60元/平方米，相比其他土工膜，该产品的性价比非常高。以下是该复合土工膜的一些技术参数：1. 断裂强度：该复合土工膜的断裂强度为20KN，这意味着它可以承受较大的拉力，使其在使用过程中更加耐用，可防止了地下水的渗透。2. 抗穿刺强度：该复合土工膜的抗穿刺强度为4.5KN，在地下施工时，可以防止钢筋等物体对土工膜造成的损伤，增强了土工膜的使用寿命。3. 幅宽：该复合土工膜的幅宽为6m，可以满足不同场地的使用需求，降低了人工熔接接口的数量，提高了施工效率，节约了施工成本。综合以上技术参数，该复合土工膜具有优良的防渗性能和机械性能，是一款值得使用的土工材料。在合理的使用和施工下，可以为各种工程提供高品质的防渗保护，确保基础建设的质量和可靠性。