

# 金建JLDA密度梯度计无孔非泡沫塑料物质的密度测定

产品名称	金建JLDA密度梯度计无孔非泡沫塑料物质的密度测定
公司名称	承德市金建检测仪器有限公司
价格	120000.00/件
规格参数	品牌:金建JJ-TEST 型号:JLDA 产地:河北承德
公司地址	承德市开发区 1 4 号
联系电话	0314-2121111 18831401140

## 产品详情

JLDA-102密度测定仪

### 一、产品概述

本仪器适用于模塑或挤出的无孔非泡沫塑料物质的密度测定，同时也是超高分子量聚乙烯（PE-HUHMW）模塑和挤出材料测试密度的必备设备。

### 二、符合标准

GB/T1033.1-2008塑料 非泡沫塑料密度的测定第2部分：密度梯度柱法、GB/21461.2-2008超高分子量聚乙烯（PE-HUHMW）模塑和挤出材料第2部分：试样制备和性能测定、

ISO 1183-1:2004、

ISO 11542-2:1998。

### 三、产品特点

模块化设计，嵌入式结构

浴槽内胆体采用8mm厚度高透树脂材料加工制成，嵌入安装在金属外罩内，内胆保温效果好，透明度高，抗震、抗变形能力强，外形美观大方，展示性好。

#### 高精度控制系统

采用高精度单片机调功控制方法进行温度控制，具备加热、制冷系统，搅拌采用分体式外驱内喷淋搅拌方式，不仅确保了 $\pm 0.1$  的温度均匀度，还有效的避免了浴槽的震动。

#### 操作简便，配置齐全

操作简单，试验方便，配备了所有试验相关器具如：轻液瓶、重液瓶、梯度柱管、玻璃浮子，磁力搅拌器等相应试验附件。

#### 人性化设计

具有打捞装置模块，打捞试样、玻璃浮子速度不大于10mm/min，有效的保证了密度梯度液不被打捞时所破坏，省去了每次试验的配液过程，提高了工作效率。

### 四、技术参数

- 1) 密度梯度柱管： 直径：50mm，刻线精度:1mm，刻线量程：850mm
- 2) 控温精度：  $\pm 0.05$
- 3) 温度均匀度：  $\pm 0.1$
- 4) 测试工位： 3工位（可定制）
- 5) 玻璃浮子： 直径 6.5mm，密度精度：0.001g/cm
- 6) 恒温浴槽容积： 0.125 m
- 7) 电 源： (380-15% ~ 380+10%)VAC 50Hz 0.3kVA
- 8) 主机尺寸（长×宽×高）： 400mm×450mm×1050mm
- 9) 主机重量： 约80Kg

### 五、仪器配置

- 1) 主机 一台
- 2) 控制箱 一台

- 3) 密度梯度柱            三个
- 4) 磁力搅拌器           一套
- 5) 量杯                  二个
- 6) 升降台                一台
- 7) 打捞器                三个
- 8) 电源线                一根
- 9) 密度球：根据用户要求定制（价格另计，不在主机价格内）

## 六、售后服务承诺

- 1、 我公司负责设备的安装与调试（免费）；
- 2、 负责对操作人员进行专业培训，并能独立进行试验操作（免费）；
- 3、 负责两年内免费维修，终身维护；（因使用不当造成的产品毁损、配件遗失除外）
- 4、 对于用户的技术咨询，我公司技术人员随时予以解答，并提供全程的技术支持；
- 5、 对于用户无法自行解决的问题，我公司负责派遣技术人员协助解决；
- 6、 客服专员对用户进行定期回访，指导用户保养维护试验机；
- 7、 产品质保期：两年。