

# 钢格板 船用钢格板 镀锌钢格板 复合钢格板

产品名称	钢格板 船用钢格板 镀锌钢格板 复合钢格板
公司名称	安平县盛华金属丝网制品厂
价格	.00/根据客户要求
规格参数	
公司地址	衡水安平县南环东路
联系电话	318-8558198 13363300089

## 产品详情

钢格板 镀锌钢格板 船用钢格板 复合钢格板钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。钢格板包装，一般是散装或用打包带打捆，这主要是根据客户的情况而定，如果货不多，有不需用叉车装卸的，一般散装比较方便。反之，货物比较多，采用叉车装卸的一般打包会更方便，总之，一切为了客户方便，保护产品运输途中不产生货损为准。例如沟盖板或者需要作特殊包边的钢格板，由于包边板的增加，重量会随着增加。用扁钢包边，钢格板长度不小于1米时，按下面公式计算钢格板理论重量： $Wt=(b_1t_1N_1 + b_2t_2N_2 + 2b_3t_3) \mu \times 10^{-6}$ ..... (1) 式中：

Wt—钢格板重量，单位为千克每平方米（kg/m<sup>2</sup>）；t<sub>1</sub>—承载扁钢宽度，单位为毫米（mm）；  
b<sub>1</sub>—承载扁钢厚度，单位为毫米（mm）；N<sub>1</sub>—每米钢格板中承载扁钢条数；  
t<sub>2</sub>—横杆宽度，单位为毫米（mm）；b<sub>2</sub>—横杆厚度，单位为毫米（mm）；  
N<sub>2</sub>—每米钢格板中横杆条数；t<sub>3</sub>—包边扁钢宽度，单位为毫米（mm）；  
b<sub>3</sub>—包边扁钢厚度，单位为毫米（mm）；

—材料密度，单位为千克每立方米（kg/m<sup>3</sup>）；钢材密度按7850kg/m<sup>3</sup>计算；

μ--表面处理增重系数；热浸锌增重按1.06计算。

安平盛华金属丝网制品厂网址：<http://www.shtiesiwan.com> 13363300089