

深圳厂家销售10KW变频电源

产品名称	深圳厂家销售10KW变频电源
公司名称	深圳市恒鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道罗屋围新村工业区21号瑞信恒业壹园3楼
联系电话	0755-28182855 13827419299

产品详情

深圳市恒鑫隆科技有限公司www.szhxlkj.com

成立于一九九五年六月，主要从事生产、研发、销售，变频电源（www.szhxlkj.com）| 变频稳压电源 | 交流变频电源 | 安规综合测试仪 | 安规测试仪器 | 耐压测试仪 | 绝缘耐压测试仪 | 交直流耐压测试仪。恒鑫隆变频电源 www.szhxlkj.com 现诚招各地域代理商，欢迎来电详谈！ 标准型产品特性

纯净化输出电源品质：双重电力转换，提供纯净可靠的正弦波电力输出。不但是研发和实验室的最佳电源，也是EM/EMC/安规测试的标准电源。 快瞬时反应速度：

对100%的除载/加载，输出负载稳压率在反应时间内，可立即稳定在±1%（线性负载）。 强过载能力：容许100%满载长延时使用；当瞬间负载容量超过3倍的额定电流时，变频器/电源仿真供应器可以承受，并且不会造成电压压降。 安全的多项保护功能：具过电压、过电流、过高温、短路保护及告警装置。遇异常状况时，本机的电子电路会自动感应并立即跳脱，同时发出警鸣，通知使用者做紧急状况处理。

适合各项负载使用：不管是纯阻性，容性，电感性或非线性负载都可以使用。 应用场所

自动化测试系统 研发单位最佳电源

军用装备400Hz电源 电脑设备测试

机场装备400Hz电源 OA产品测试

太空设备测试 空调设备测试

LCD电脑测试 日光灯整流器测试

交换式直流电源测试电源 技术规格

各类电机制品测试

相数	单相	三
容量	500VA—45KVA	3H
制作方式	IGBT/PWM脉波宽度调变方式	
输入	电压（任选一种）	1相2线+G: 220V/230V/240 ± 10%
		3相4线+G:Y接法:190/110,200/115,208/120,220/120
		3相4线+G:Y接法:380/220, 400/230, 415/240, 440/254
		3相3线+G:Delta接法220, 230, 240, 380, 400
	频率(任选一种)	47Hz--63Hz或400Hz ± 5%
输出	电压（单相）	110V系统: 0-150V(Low Range) 220V系统:0-300V(High Range)
	电压（三相）	110V系统: 0-260V(Low Range) 220V系统:0-520V(High Range)

负载稳定率	± 1%							
频率	40.0Hz-499.9Hz(可程序设定)							
频率稳定度	± 0.01%							
谐波失真	正弦波, 2%							
频率表	4位数,数位频率表,分辨率0.1Hz/Step							
电压表	4位数,数位电压表,分辨率0.1V							
电流表	4位数,数位电流表,分辨率0.1A							
瓦特表	4位数,数位瓦特表,分辨率0.1W							
保护装置	具过载,过高温、短路、瞬间断电保护,告警							
工作环境	温度	0-40deg.						
	湿度	0-90% (非凝结状态)						
实体规范 (单相)								
型号	HPC-500 W	HPC-1101	HPC-1102	HPC-1103	HPC-1105	HPC-1106	HPC-1107	
容量	500VA	1KVA	2KVA	3KVA	5KVA	8KVA	10KVA	
输出电流	限电流	L:4.2A	L:8.4A	L:16.8A	L:25.0A	L:41.6A	L:63.0A	
	低档							
	高档	H:2.1A	H:4.2A	H:8.4A	H:12.5A	H:20.8A	H:31.2A	
重量	(Kgs)	17	21	45	60	70	80	
	(Lbs)	37.4	46.2	99	132	154	176	
尺寸	(mm)	365*570*138			350*530*675			
	(inch)	14.6*14.8*5.5			14*21.2*37			
实体规范 (三相)								
型号	HPC-3303	HPC-3310	HPC-3315	HPC-3320	HPC-3330	HPC-3340	HPC-3350	
容量	3KVA	10KVA	15KVA	20KVA	30KVA	45KVA	60KVA	
输出电流	限电流	L:8.4A	L:27.6A	L:41.6A	L:55.6A	L:83.2A	L:124.8A	
	低档							
	高档	H:4.2A	H:13.8A	H:20.8A	H:27.8A	H:41.6A	H:62.4A	
重量	(Kgs)	100	195	210	240	360	390	
	(Lbs)	220	429	462	528	792	858	
尺寸	(mm)	700*480*1370				800*550*1650		
	(inch)	28*19.2*54.8				31.5*22*66		

注：本公司保有规格变更权利，规格变更时，恕不另行通知，另接受特殊规格订制！