

# 3M5952VHB黑色防水泡棉多功能汽车装饰金属 玻璃视窗粘接

产品名称	3M5952VHB黑色防水泡棉多功能汽车装饰金属 玻璃视窗粘接
公司名称	昆山暄途电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:3M 型号:5952 产地:上海
公司地址	昆山市周市镇青阳北路218号万华园6号楼1206室 (注册地址)
联系电话	15506263530

## 产品详情

3M5952VHB黑色防水泡棉多功能汽车装饰金属 玻璃视窗粘接

规格:610mm\*33m\*1.1mm

3M5952双面胶在环保方面符合ROHS法规要求,广泛用在空调器、办公家具、通讯产品的粘接,可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法,从而提高产品美观度。

3M5952双面胶带适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接;在粘接时,粘接面必须干燥、洁净,粘接后,用力压有助于胶带与被粘面的接触,提高粘接强度;粘接时,理想温度范围是20至38 ,不低于10摄氏度。

产品特点:

防水,抗溶剂,耐高温,在弯曲的表面有良好的服帖性,可填补粘贴不平整的表面。服帖性高,优异的填充效果,独特的背胶亦适用于不同的表面及低温施工使用。

适用范围:

3M5952胶带是丙烯酸为材质的胶带产品,短期耐温性 208( )而长期耐温性是132 。

## 产品用途:

主要用于汽车边饰条,前饰条,后饰条,门槛条,角位防撞条,后护板,不锈钢油箱饰盖,踏板,门外拉手,轮弧,挡流,板刹车灯,汽车和摩托车标牌,金属饰板,汽车配件,安全玻璃的复合等方面的粘贴固定。

## 特点

- 1)初粘力、持粘力平衡,粘力持久;
- (2)适应范围广,对大多数材质能发挥较好的粘接作用;
- (3)耐老化性能良好,对基材的密着性能良好;
- (4)3M胶,性能稳定。

## 行业应用:

- (1)钩牌、汽车、电子五金、工艺家具等行业
- (2)电器部件、线路板等电子工业用途;
- (3)粘贴、接驳、固定和贴合等广泛用途。

## 操作技巧

3M双面胶在粘接时,需根据以下方式操作,可获得增强的粘接效果:

- 1、先对粘着表面必进行清洗干燥,一般建议以布沾取1:1IPA(异丙醇)与水的混合液进行表面擦拭清洁后,待表面完全干燥。
- 2、待清洁溶剂干燥后,将胶带贴合于粘着表面,以滚筒或其他方式施以约15PSI(1.05公斤/平方厘米)之压力,使其有效粘合。
- 3、将胶带离型纸撕除,然后将需贴合材料贴上,同样施以15PSI压力,使其有效贴合。如需去除气泡,应增加压力,以物品能承受限度为上限。
- 4、粘贴时理想的温度为15-38 ,勿低于10 。

5、胶带粘接时,应以一端先贴合后,再缓压至另一端,以减少气泡产生的机率。

3M双面胶储存的适宜环境要求:温度为19-23 ,湿度为40-60%。