

滨州场地塑胶跑道

产品名称	滨州场地塑胶跑道
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

塑胶跑道厂家,塑胶跑道材料,塑胶跑道价格-河北昌冠体育设施公司【16年】幼儿园塑胶跑道,学校塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,体育橡胶跑道施工团队品牌!

塑胶跑道施工过程中的质量控制要点

(一) 准确测量

(二) 做好土基监控

塑胶跑道的土基要求也较高，场地垫平一定的高度后，用压路机反反复复碾压几遍，使其平整、结实、无空隙。

(三) 垫层施工的控制

在这层施工工序中要遵循“宁高勿低，宁多勿补”的施工原则，它对原土与石灰的用量、土层与石灰铺设是否均匀、土灰层厚度及高度、深度进行控制。在这道工序上一般采用八到十二吨的压路机碾压6-8遍。有外向内重叠碾压平整、密实既可。

(四) 二灰砾石层施工控制

二灰砾石层是一种特殊的基层，需要后期保湿养生，否则，如果其初期脱水会产生松散型破坏。所以在此层的保养上要勤洒水，保持二灰碎石表面处于潮湿的状态，在进行二灰砾石层保养的时候要封闭田径体育场，禁止一切车辆或者是人员在上面通行。

(五) 基础层的质量控制

跑道基础层的防裂要求较高，不能因强度、环境条件等而造成沥青混凝土出现裂缝，并影响到塑胶面层。

（六）沥青面层的质量控制

符合《田径场地设施标准手册》中的有关要求：田径场地面层沥青基础下面层少不能少于150mm厚，这就意味着在基础地下水位低，土质均匀，承载能力良好的条件下，跑道基础220mm~250mm厚就可以满足场地的建造要求了。沥青混凝土层的平整度要控制到位，基层应养护28d以上以为了使沥青混凝土稳定、平整、不起泡、不鼓起，让有机体挥发殆尽，并注意不要被泥土等杂物污染。