

水冷冷水空调机组-沈阳宝业来空调设备

产品名称	水冷冷水空调机组-沈阳宝业来空调设备
公司名称	沈阳高新区宝业来空调设备厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	沈阳沈阳市浑南新区张官58号
联系电话	86-02424795812 13897989588

产品详情

宝业来水冷空调机组:(一) 机组特点性能优越 |

主机采用国际先进半封闭螺杆压缩机、电机、压缩机一体化，无轴封渗漏之虑。 |

双台压缩机或多台压缩机有启支、停机轮回控制程序，均衡负荷各部件寿命延长。 | 双台压缩机或以上机组采用多制冷回路，其中一个回路须检修保养时，其余回路仍可正常运行，具有备用功能。 |

压缩机采用卸载降压启动，避免对电网的冲击。安装简便 |

机组结构紧凑，占地面积小，节省机房空间。 |

整机出厂时，机内已注放R22制冷剂及润滑油，减少安装时间和费用。 |

整机出厂时，机内已安装水流开关。 | 机组振动极少，基础不需隔振措施，安装简单。 |

安装时只需连接蒸发器和冷凝器水管。运行维护费用低 |

机组可根所负荷的需求，实现智能程序控制：100%、75%、50%、25%（或启动），0，节省能耗。 | 螺杆压缩机零件总数只有往复式的1/10，结构简单，易损件少，没有进、排气阀，对湿行程不敏感，故障率极低。 | 螺杆压缩机无故障运行可达4万小时。安全保护功能齐全 |

压力保护：高压保护和低压保护装置。 |

电机保护：失电压保护，缺相保护，逆相保护，过载保护，电机过热保护。 |

防冻保护：当冷冻水温度过低时，机组停机。 |

安全阀保护：当冷媒压力超过一定数量时，安全排气阀会自动开启。 |

以上设备有各种保护使机组能安全稳定运行。（二）机组优势特点螺旋式压缩机特点 |

采用法国进口高效率耐氟电机、效率高，可靠性佳 | 最新第三代5-6非对称齿形 |

四段容调式连续卸载容量控制系统 | 配套德国FAG及瑞典SKF高精度轴承 | 斯沃尔效应油分离器 |

低振动、低噪声 PLC微电脑控制 | 德国“西门子” PLC可编程触摸控制器，人机界面全中文显示。 |

自动监测冷水出水温度，通过PLC自动控制滑阀上，自动调节压缩机，降低能耗。