

宿州高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	宿州高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

净化空调系统中所使用的空气高效送风口，按其空气过滤的效率分为四种，即初效高效送风口、中效不定期滤器、亚高效送风口和高效送风口(有些房间的洁净度记于100级，如10级洁净室，其净化空调房间还要使用超高效送风口)。

高效空气高效送风口具滤除对象主要是小于1.0um的尘粒，其计数效率(对于0.3um粒径的尘粒)大于99.97%，空气阻力小于250Pa。

亚高效空气高效送风口的滤除对象主要是小于5um的尘粒，其计数效率(对于0.3um粒径的尘粒)为90%~99.9%，其空气阻力小于150pa。

中效高效送风口的滤除对象是1~10um的尘尘粒，其计数效率(对于0.3um粒径的尘粒)为20%~90%，空气阻力小于100Pa。

“灵洁”牌初效空气高效送风口的滤尘对象主要是大于10um尘粒，其计数效率(对于0.3um的尘粒)小于20%，空气阻力小于30Pa。

净化空调系统中，所使用的空气高效送风口是在系统设计时，按照各级高效送风口的额定风量，空气阻力和过滤效率进行组合选型的。同时初效高效送风口和中效过滤是根据过滤的风量和过滤的滤料的滤速来确定高效送风口的尺寸。初效空气高效送风口空气通过滤料的滤速为0.4~1.2m/s，中效空气高效送风口

空气通过滤料的滤速为0.2~0.4m/s，高效空气高效送风口空气通过滤料的滤速为0.01~0.03m/s。