

六安高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	六安高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

GK系列高效送风口分为有隔板高效送风口和无隔板高效送风口，有隔板高效送风口包括GK（有隔板高效送风口），GKW（耐高温高效送风口），GKA（耐高湿高效送风口）；无隔板高效送风口包括GKYW（组合式组合式高效送风口），GKYS（无隔板高效送风口），GKYC（液槽无隔板高效送风口），GKYL（超低阻无隔板高效送风口），GKYD（刀架式无隔板高效送风口），GKUL（0.1um超高效送风口）。

（3）G系列：初效空气高效送风口 活性炭初效高效送风口 阻力小；风量大；使用大寿命长。

适应范围：适用于空调系统的初级过滤。初效空气高效送风口适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤5μm以上尘埃粒子。初效高效送风口有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。

初效高效送风口的特点：价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。主要用于：

中央空调和集中通风系统预过滤

大型空压机预过滤

洁净回风系统

局部高效过滤装置的预过滤

耐高温空气高效送风口，用不锈钢外框，耐高温 250-300 过滤效率

