

铜陵高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	铜陵高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

“灵洁”牌空气高效送风口的选用：

一般工业洁净室空气高效送风口选用初、中、高效三级过滤（根据高效送风口纤维粒径的大小有些也称为粗高效送风口和细高效送风口）及回风系统以达到我们所要求的1K-100Kclass洁净要求，洁净室初效一般选用G4预高效送风口，中效F7或F8保护级，更高要求的100及10class环境一般设计师在空调风柜后段先加上了一级高效（或选用风量更大的亚高效及有隔板高效HEPA<对0.3mm粒子的效率 99.97%>或大风量高效），这样对洁净室更末端无隔板高效或超高效的保护将会更好，寿命更长，而且一般净化空调组合风柜内的高效送风口比较容易更换，而末端洁净室天花送风口内的高效或FFU的更换却不是那么容易，费时费力更可能造成长时间的停产，所以加上一级高效却可能保障洁净室更长久的安全运行；