

## 液动切断阀、氨罐专用阀门

产品名称	液动切断阀、氨罐专用阀门
公司名称	上海永龙阀门厂
价格	1350.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南亭公路2788号
联系电话	86-02157566219 15900658318

## 产品详情

液动切断阀、氨罐专用阀门 型号:QDY421F-25C 类型：常闭式 液动切断阀 产品介绍：

氨罐专用阀门、液动切断阀（Hydraulic shut-off valve）安装在液氨/燃气球罐管道出入口作为紧急时快速切断气源的氨气阀门，在设备故障、腐蚀破坏、密封失效,出现泄漏时,用以切断上游气体来源,避免事故范围扩大,控制事故影响,减少事故损失。切断阀结构(Cut off valve structure)：球罐阀门、液动切断阀是一种实用操作型产品，执行机构上配上液动执行装置。类型：常闭式、手摇油泵配套使用。液动装置是用液压力启闭或调节阀门的驱动装置它由控制、动力和执行机构三大部分组成。动力部分由液压泵、油箱等件构成，实现往复直线运动；另一种是液压马达执行机构，实现回转运动。切断阀作用(Cut off valve)：贮罐阀门、液动切断阀采用安全阀的升降结构和止回阀防止介质倒流的原理，内结构装有低熔点（易熔合金）的塞子。通过手摇油泵手柄做往复动作，使压力增高来打开紧急切断阀，介质即可通过，如遇火灾或其他紧急情况时，将手摇油泵的卸压阀打开，油压系统迅速泄压，使切断阀立即关闭，或外界温度升高至80 以上时，安装在油泵或紧急切断阀的（易熔金）立即熔化，达到自动泄压目的，使切断阀自动迅速关闭。切断阀技术标准(Technical standard)：压力等级 20K 4.0MPa 油缸工作压力

6.0.Mpa 使用温度 -40~+80 油缸使用介质 混合锭子油，变压器油 使用介质 天然气，液化气，液氨  
熔闭时间 ±70 关闭时间 10秒 油缸开启压力 2.0MPa 零件材料：阀体 阀盖 碳素钢 WCB  
油缸，活塞 铬不锈钢 密封圈，O型川 聚四乙烯，丁晴橡胶 弹簧 50CrVA（弹簧钢）安装尺寸单位(Size units)(mm): 附加功能(Additional function)：（可加装手轮手动装置）在手摇油泵失灵维修时（或常年使用弹簧失灵），可通过手轮开启或关闭切断阀，确保正常工作生产。提供加工服务(Processing services)：可根据用户要求法兰加工成双凹，双凸，一凹一凸，更方便维修安装，避免更改管道设施。节省人力物力。一站式服务(One stop service)：直接为用户办理顺风快递，中通快递，申通快递，圆通快递，汇通快递，佳吉物流，华宇物流，德邦物流，各省市长途货运。