

# 黄石高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	黄石高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

高效结构又分为无隔板和有隔板之分。无隔板主要采用热熔胶作为滤芯的分隔物，便于机械化生产。加之其具有体积小、重量轻、便于安装、效率稳定、风速均匀的优点，目前洁净厂房所需的大批量的高效送风口多采用无隔板结构。有隔板高效，多采用铝箔、纸做成折叠状作为滤芯分隔物，形成空气通道。分隔板有采用优质牛皮纸，热滚压成形或采用胶版纸作分隔板。目前，多采用双面上胶的铜版纸作分隔板，主要目的是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生收缩，从而散发微粒。但根据我公司多年来的经验，在温湿度发生变化时，这种隔板纸可能会有较大颗粒散发，从而造成洁净厂房洁净度测试不合格。(已有几次客户关于这方面的投诉)所以，对于洁净度要求较高的场所，应推荐客户使用无隔板高效空气高效送风口。国外的有隔板高效送风口的价格要高于无隔板价格，所以国外使用有隔板的场所较少。此外，与有隔板高效送风口的矩形通道相比，无隔板高效送风口的V形通道进一步改善了容尘的均匀性，延长了使用寿命。通风用无隔板高效送风口可避免使用金属部件，易于废弃处理，符合日益严格的环保要求。除了某些耐高温和高安全性要求的特殊场合，无隔板高效送风口均可取代有隔板高效送风口。