

宜昌高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	宜昌高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

空气高效送风口额定使用风量：高效送风口在不同使用风量下有不同的阻力，一般在选择高效送风口时要低于额定风量10%左右；

“灵洁”牌空气高效送风口的阻力：如果能过滤掉污染物，就一定会产生阻力，而且，一个合格的高效送风口随着使用时间的延长，其阻力会越来越大；

空气高效送风口的使用寿命：一个高效送风口的实际使用寿命指的是高效送风口在保持额定的效率前提下，达到一定阻力的使用时间；如果一个高效送风口不能够在使用过程中保持一定的过滤效率，那么就谈不上有什么使用寿命。

1、“灵洁”牌空气高效送风口的额定风量

额定风量是在高效送风口达到设计效率时的更大风量。对于“灵洁”牌高效送风口的选择，我们希望在它小于额定风量运行，这样可以保证其效率的稳定。

需要说明的是，因市场的竞争，市面上有些厂家减少高效送风口滤材的用量，以降低成本。制作出的高效送风口达到额定风量情况下阻力增大且过滤效率降低，使送风系统负担加大，且主高效送风口使用寿命大大减短。