

泉州市中立高空清洗公司-钢结构防腐-钢结构油漆翻新

产品名称	泉州市中立高空清洗公司-钢结构防腐-钢结构油漆翻新
公司名称	泉州市中立物业管理有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	产品属性:服务行业 员工证件:持高空作业证上岗 员工保险:持六类高空作业险上岗
公司地址	福建省泉州市南安市柳城街道帽山社区井东28号
联系电话	18106999092 13959266623

产品详情

欢迎光临福建中立！我们将安排就近站点的工作人员为您提供本次服务。

福建省中立物业下属的保洁、高空作业团队现服务范围已覆盖泉州地区、厦门地区、漳州地区、莆田地区、龙岩地区、南平地区、三明地区、宁德地区以及福州地区，服务项目概括：高空作业、高空清洗、高空维修、外墙清洗、外墙翻新、外墙粉刷、外墙防水、钢结构清洗、钢结构防腐、水磨石打蜡、pvc地板打蜡、大理石翻新、水磨石翻新、清洗地毯、市政管道清淤、市政河道清淤、驻场保洁、垃圾代理清运、开荒清洁服务、高空广告牌安装、夜景灯安装、外墙管道安装等。

中立高空钢结构油漆翻新施工工艺说明

钢结构在使用一段时间后，钢结构金属板表面(彩钢板、夹芯板等)便会出现生锈腐蚀，一般钢结构涂装油漆可以维持8-10年就要整体防锈翻新，这样能有效避免进一步锈蚀老化，翻新涂装能快速恢复应有的使用功能，延长使用寿命，降低能耗、费用换取因锈蚀问题导致重新拆装的经济成本。钢结构油漆翻新施工工艺

1、工艺流程

表面清理（除尘除锈）-涂刷底漆（两道）-涂刷面漆（两道）。2、表面清理工艺、表面清理是为了更好为钢结构进行底漆涂刷，因此在进行底漆的涂刷前，应将需涂装的部位进行相应的清理操作，便于以后施工，主要清理涂刷部位的灰尘、锈渣、油污等。

、对于涂刷部位的清理将直接影响涂刷底材质量的好坏，因此为了更好的提高施工工艺，钢结构表面的除锈质量可分为一级除锈和二级除锈。

、一级除锈使钢材表面能够显示出金属的色泽；二级除锈除了表面出现金属光泽外，还要对金属表面

进行一定的打磨，使底漆可以和钢结构表面更好的接触，达到更好的防腐效果。3、除锈方法和工艺选择、喷砂除锈法，这是目前采用较多，也是比较先进的一种除锈方法，它的工作原理是利用压力泵将压缩空气配合设备中的石英砂或铁砂，快速喷射而出，洗刷钢结构表面，经过摩擦碰撞而将钢结构表面的铁锈、油污等不易清理的杂物清理干净，该方法是目前较常用的一种除锈方法，这种施工除锈后的等级一般为二级除锈，效果不错。

、酸洗除锈法，这种方法是以前经常采用的一种除锈施工方法，它的工作原理是将钢结构拆除下来后，泡到酸溶液中进行除锈，这种方法效率很高，除锈相对来说比较彻底，但不足之处是施工比较麻烦，且非常重要的一点是，经过酸液浸泡除锈后的结构还要必须用热水和清水冲洗干净，否则如有酸液残留，则会对钢结构造成更严重的腐蚀。4、钢结构防腐底漆涂刷工艺、底漆可选用环氧富锌底漆（恶劣环境下）、红丹防锈底漆（一般大气环境，涂刷前一定要控制底漆的粘度，要使得底漆看上去油漆色泽、粘度均匀一致。

、第一道底漆喷涂后需间隔5-8小时风干之后，再喷涂第二道。同时注意漆膜需均匀一致。5、钢结构防腐面漆涂刷工艺、面漆有多重配套，可选用丙烯酸聚氨酯漆，醇酸面漆、氟碳面漆配套使用，一般氟碳漆的耐候性比较好，可长达20年以上的防腐年限。

、涂刷面漆之前要确保底漆已经干透，当面漆在进行涂刷时，使用过程中要不停的进行油漆搅拌，面漆涂刷工艺需根据厂家提供信息参考。

、钢结构防腐油漆喷涂时应保持好喷嘴与涂层的距离，通常喷枪与作业面距离应在120mm左右，喷嘴喷出来的涂层要均匀地与建筑物表面进行接触，这样才能保证有足够的涂刷效果。