

# 无锡酸碱废气处理 车间有机废气处理FXC-13 技术指导

产品名称	无锡酸碱废气处理 车间有机废气处理FXC-13 技术指导
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	18800.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）
联系电话	13585452000 13585452000

## 产品详情

生产车间有机废气治理方式包含物理法、化学方法和生物法等。

**物理法：**包含吸附、冷凝、凝固和膜分离技术等新技术。吸附是由吸收剂对有机废气里的有机化合物开展吸附分离的方法，包含活性炭过滤、碳分子筛吸附等；冷凝是通过降低有机废气环境温度使有机化合物凝固分离的方法，包含立即冷凝和间接性冷凝等；凝固是由提升有机废气中水蒸汽的对比度，使有机化合物凝固分离的方法，包含加湿凝固和冷凝加湿凝固等；膜分离技术是运用半透膜的分离出来特性分离出来有机物方式。

**化学方法：**包含空气氧化、复原、强酸强碱等反映来溶解有机物方式，如催化反应、湿式氧化等。

**生物法：**根据微生物代谢功效溶解有机物方式，如斜板沉淀池、反应器、生物膜系统等。

针对不同的有机化合物成分排放浓度，必须充分考虑有机废气处理效率、解决成本费、机器设备技术难度、加工工艺可靠性等多种因素选择适合自己的废气处理方法。与此同时，应该按照当地环保法规实行对应的标准及要求，保证工业废气合乎生态环境保护规定。

工作车间的有机废气会影响到职工身体状况，有一些加工厂不到位引入生产车间有机废气处理设备，变成对职工身体状况组成严重的威胁。

如今的大环境一天不如一天，形形色色的工业制造业所产生的有机废气都往空气中的排出，特别是生产车间有机废气，它在自然通风状况欠佳好的时候，未通过一切的处理方法，职工在这样的环境下工作都可以直接吸气是指环境污染的气体，此刻加工厂的重要任务就是引入生产车间有机废气处理设备来对车间有机废气开展有机废气治理。活性炭过滤设备广泛应用于有机化学废气的处理、由油雾器、废气吸收塔两个部分构成、含有穿孔铝板、滤棉玻璃除雾层及活性炭过滤层等部位。本设备选用优质玻璃钢制作

成的，玻璃除雾层选用主题活动构造，便捷清除漆雾。本设备防腐性能较一般钢质原材料好，具备节约驱动力，实际操作维修方便等特点；本设备适用家俱、板业、制革厂、五金建材等领域的有机废气治理。工业有机废气处理催化燃烧装置应用金属催化剂(是一种能够提高反应速率，在化学反应前后左右自身的化学特性不发生变化物质)，点燃效率高，在作业前期得用电加热器到起然环境温度，不适宜经常开、停下场地使用。加工厂在赢利的与此同时，也需要考虑职工健康状况。