

可再分散乳胶粉 瓦克龙

产品名称	可再分散乳胶粉 瓦克龙
公司名称	南通恒达建筑装璜材料厂
价格	20000.00/吨
规格参数	型号:502---503 品牌:瓦克龙
公司地址	如东县曹埠镇孙窑社区一组
联系电话	0513-84481683 13962936307

产品详情

型号 502---503 品牌 瓦克龙

详细信息

品牌	外观	进口原包装
固体含量 99 (%)	单件净重	15000 (g)
表干时间 1 (小时)	颜色	白色
遮盖力 10 (g/m ²)	施工性	可加工性提高,使粘结剂和底灰使用变得容易。
耐洗擦性 n (次)	干燥时间	1 (h)
耐水性 优	储存期	12 (月)

可分散乳胶粉

一、产品特性：502-503是一种水溶性可再分散粉末，由醋酸乙烯酯和乙烯-eva二元聚合而成，以聚乙烯醇(pva)作为保护胶体，不受任何溶剂或增塑剂影响。

二、推荐用途： 外保温砂浆 批墙腻子 自流平水泥砂浆 石膏制品 抹灰砂浆 瓷砖粘结剂

填缝剂 粉末涂料三、技术指标：

项目	单位	数值
固含量	%	99 ± 1
比重	g/l	400 ± 100
灰分(950 , 30分钟)	%	10.0 ± 1.5
外观	-	白色粉末
玻璃化温度tg		约 10
颗粒含量(大于300um)	%	< 2
最低成膜温度		约0

四、应用：502-503是一种水性再分散粉末，可广泛用于生产无机粘结剂、水泥、石灰或熟石灰等聚合改良干性混合物。在改良型混合物处于水性凝结时，502-503的优势如下：可加工性提高，使粘结剂和底灰使用变得容易。可提高不同材料的附着力。降低吸水率。增加流通性。增加流通性。五、包装：15kg多层纸包装袋，内有聚乙烯隔膜。六、存放：存放于阴凉干燥的地方。为防潮湿渗透，已打开的包装袋应再次密封。