可再分散乳胶粉 瓦克龙

产品名称	可再分散乳胶粉 瓦克龙
公司名称	南通恒达建筑装璜材料厂
价格	20000.00/吨
规格参数	型号:502---503 品牌:瓦克龙
公司地址	如东县曹埠镇孙窑社区一组
联系电话	0513-84481683 13962936307

产品详情

型号	502---503	品牌	瓦克龙

详细信息

品牌		外观	进口原包装
固体含量	99（%）	单件净重	15000（g）
表干时间	1（小时）	颜色	白色
遮盖力≥	10（g/㎡）	施工性	●可加工性提高，使粘结剂和底灰使用变得容易。
耐洗擦性	n（次）	干燥时间≤	1（h）
耐水性	优	储存期	12（月）

可分散乳胶粉
一、产品特性：502-503是一种水溶性可再分散粉末，由醋酸乙烯酯和乙烯-eva二元聚合而成，以聚乙烯醇(pva)作为保护胶体，不受任何溶剂或增塑剂影响。 二、推荐用途：●外保温砂浆 ●批墙腻子 ●自流平水泥砂浆 ●石膏制品●抹灰砂浆 ●瓷砖粘结剂

●填缝剂 ●粉末涂料三、技术指标：

项目	单位	数值
固含量	%	99±1
比重	g/l	400±100
灰分(950°C，30分钟)	%	10.0±1.5
外观	-	白色粉末
玻璃化温度tg	°C	约１０
颗粒含量(大于300um)	%	＜2
最低成膜温度	°C	约0

四、应用：502-503是一种水性再分散粉末，可广泛用于生产无机粘结剂、水泥、石灰或 熟石灰等聚合改良干性混合物。在改良型混合物处于水性凝结时，502-503的优势如下：●可加工性提高，使粘结剂和底灰使用变得容易。●可提高不同材料的附着力。●降低吸水率。●增加流通性。●增加流通性。五、包装：15kg多层纸包装袋，内有聚乙烯隔膜。六、存放：存放于阴凉干燥的地方。为防潮湿渗透，已打开的包装袋应再次密封。