

monel400合金钢阀门 蒙乃尔合金截止阀，J41Y-16M

产品名称	monel400合金钢阀门 蒙乃尔合金截止阀，J41Y-16M
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	6540.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 J41Y:J41Y-16M 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

蒙乃尔合金截止阀非常适合在流动海水中使用。高硅蒙乃尔在一些氢氟酸中腐蚀速率小于普通蒙乃尔，不同含硅量的蒙乃尔在氢氟酸的腐蚀速率它既能抗静止海水又能抗高速流动海水的腐蚀，可用于各种海洋环境中的腐蚀部件。蒙乃尔受流速影响较小，因此泵、阀门、泡罩等处于流速较高的条件下的设备和零件采用蒙乃尔更合适，

蒙乃尔截止阀结构紧凑、设计合理，阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。采用柔性石墨和四氟填料、密封可靠，操作轻便灵活。驱动方式分手动、电动、齿轮气传动。维修方便，闸阀结构简单，阀瓣一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

适用介质：氧化性腐蚀介质。

蒙乃尔合金性能 Monel合金为Ni—Cu固溶体，其中Cu是作为在Ni中加入了非氧化性的抗蚀剂，改善了镍合金的耐蚀性，并起强化合金的作用。其内加入C，可改善合金的铸造性能，但在常温时合金中仅能溶解0.15%的C，过剩的C将以石墨相析出。加入1.5%~3.5%Fe，也可改善合金的铸造性能。加入Mn和Si可以改

善合金的机械性能，特别是Si的含量对Monel合金的机械性能和物理性能有重要的影响。

蒙乃尔合金分类 Monel合金有铸造合金和变形合金(轧材)两大类。