

# 学校塑胶跑道场地翻新

产品名称	学校塑胶跑道场地翻新
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

## 产品详情

塑胶跑道厂家讲解施工方法，希望对大家有所帮助！

塑胶跑道厂家跑道施工工艺：

- 1) 防水底漆涂布：待场地完全晒干后开始滚涂防水底漆，底漆必须按规定的比例(每平方约0.2kg)准确地配置并搅拌均匀。底漆必须均匀的滚涂在地面上，如遇到场地不光洁时，滚筒应将推动速度调慢，使其与混凝土层形成一个很好的结合层即表面膜，达到加强混凝土强度及封闭下层水份的目的，同时达到黑橡胶粒同基础结合的目的。
- 2) 地面修整：清扫场地里面的渣物、灰尘、用打磨机将地面突出物磨平，再用水管仔细冲洗场地直至没有污水。清扫的渣物一定要远离场地5米以外，或采用塑胶袋装好放在堆放垃圾处。
- 3) 摊铺黑胶颗粒层：在滚涂粘结层的同时开始铺设黑橡胶粒层，将PU环保胶水混合环保黑色橡胶颗粒材料按比例（一般为1：8），搅拌均匀后,倒在地面上,用齿状PU耙镗涂,用专用机械整平或手工整平，使粘结层同黑橡胶粒同时固化，达到胶粒与基础的整体结合，更加结实。
- 4) 塑胶跑道厂家清洁检查：胶粒铺完待干后要对整个地进行检查，看有没有浮在表面的颗粒及渣物，若有则立即清理干净。
- 5) 喷面层EPDM颗粒：喷面层胶粒前须准确的按比例配好料，PU面材（跑道面漆）混合EPDM橡胶颗粒（颗粒粒径为0.5-1.5或0.5-2），配料一次不能过多，要根据喷的速度边喷边配，喷也要掌握一定速度移动喷枪，使喷出的颗粒达到均匀。喷完第一遍接着准备喷第二遍时要仔细的检查有没有哪些地方没有喷好，没喷好的地方及时进行修补。喷第二遍时胶粒上面需铺彩条布，把料桶放在上面，喷枪装满料时，料桶必须把气打开，然后才移走，避免掉在胶粒上面。

6) 画体育线：根据设计画体育线，颜色为白色。分线须严格地按所需的尺寸定好位置，弹好墨线，线槽须标准，喷线时采取该挡的挡，该压的压。亦可采用机械、人工结合的方式画线。

7) 场地清洁：做完后要对整个场地进行清理，保持场地清洁，把所产生的垃圾堆放到指点的地点。