

玻纤经编格栅、土工格栅重庆厂家新旧路面加筋、白改黑

产品名称	玻纤经编格栅、土工格栅重庆厂家新旧路面加筋、白改黑
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:20-150KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

玻纤经编格栅、土工格栅重庆厂家新旧路面加筋、白改黑 蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，**的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。

公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图，共创。

重量由140克/平米—880克/平米不等，相对应一卷的重量也就不尽相同

400平米/卷重量范围：56KG—352KG 600平米/卷重量范围：84KG-528KG

玻璃纤维的根丝数由1根到8根不等，卷径从32公分-60公分不等。5、铺设方法 (1)机械铺设

将整卷土工格栅装在拖拉机前的放卷架上，注意其粘性面向下。

使拖拉机向前走，保证土工格栅平直地粘在路面上。s用胶轮的轻型压路机碾压1-2遍。

摊铺沥青混合料路面。(2)人工铺设

将整卷土工格栅放在卡车后或手推车的放卷架上，注意其粘性面向下。

确保放卷轴已锁定，布卷不致自由松动。

当卡车(或手推车)慢慢向前走时，应踩住格栅一端。如格栅有松弛时，即时调整以防皱折。

用胶轮的轻型压路机碾压1-2遍，格栅背胶即可摊铺沥青路面。玻纤土工格栅特点4：与沥青混合料的相容性

玻纤土工格栅在后处理工艺中涂圈的材料是针对沥青混合料设计的，每根纤维都被充分涂覆，与沥青具有很高的相容性，从而确保玻纤土工格栅在沥青层中不会与沥青混合料产生隔离，而是牢固地结合在一起。