

矿用屏蔽橡套电缆\MYP\0.38/0.66kV\3 × 95 + 1 × 70mm²

产品名称	矿用屏蔽橡套电缆\MYP\0.38/0.66kV\3 × 95 + 1 × 70mm ²
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:\MYP\0.38/0.66kV 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用屏蔽橡套电缆\MYP\0.38/0.66kV\3 × 95 + 1 × 70mm²

MYQ电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

第3项：矿用屏蔽橡套电缆\MYP\0.38/0.66kV\3 × 150+1 × 70mm²

矿用屏蔽橡套电缆，额定电压为：380V-660V，MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个带绝缘屏蔽的零线组成，围绕半导电橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。电缆是由多股的细铜丝为导体，产品质量必须是国家标准。且符合相关认证。符合煤矿山复杂环境的电缆，必须具有防爆性，阻燃性，耐低温，防腐，延年等特性。

MYP 0.66/1.14KV 橡套电缆 MYP 0.38/0.66KV电缆 MY 0.38/0.66 电缆 额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆（GB12972.5-91）本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 型号名称 主要用途（MY）UY-0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接（MYP）UYP-0.38/0.66 矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接（MYP）UYP-0.66/1.14 矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接

芯数 × 导体 护套标称厚度（mm） 电缆外径 电缆参考重量（kg/km） 标称截面（mm²） 动力线芯 UC-0.38/0.66 UCP-0.38/0.66 动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度（mm） UC UCP 3 × 4 1 × 4 1.4 3.5 20.3

23.4 23.7 27.2 670 785 3 × 6 1 × 6 1.4 3.5 23 26.4 26.4 30.1 838 927 3 × 10 1 × 10 1.6 4 27.5 31.3 30.9 34.7 1292
1400 3 × 16 1 × 10 1.6 4 29.6 33.4 33 36.8 1465 1586 3 × 25 1 × 16 1.8 4.5 35.6 39.8 39 43.2 2159 2296 3 × 35
1 × 16 1.8 4.5 38.7 42.1 42.1 46.3 2596 2783 3 × 50 1 × 16 2 5 43.6 47.1 47.1 51.4 3385 3548 3 × 70 1 × 25 2 5 49.7
54.4 52.4 57.1 4292 4477

矿用电线 橡塑电缆 电线电缆厂家 销售总监郭婷 矿用屏蔽橡套电缆 MYP\0.38/0.66kV