

## ASTP-120兆(for RS485 ( AN) one pair 18AWG

产品名称	ASTP-120兆(for RS485 ( AN) one pair 18AWG
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.90/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ASTP-120兆(for RS485 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

ASTP-120兆(for RS485 ( AN) one pair 18AWG

RS485通信光缆 ASTP-120 2C 20AWG RS485

RS485 STP-120 RS485双绞屏蔽双绞线

特性阻抗为100 的双绞屏蔽双绞线 STP-100 (for FF & PROFIBUS-PA) one pair 18 AWG  
则用于FF、PROFIBUS-PA 系统总线，常见18AWG电导体。

RS-485通讯电缆 RS-485通讯电缆在一般场所选用五类双绞线就能，但要求很高的环境中可以采取带金属屏蔽的双绞电缆线。使用RS485通信时，针对特定传输线路，服务器（召测机器设备）到仪器的485口之间的电缆长度与信号传输串口波特率反比；这一长短会受到信号的功率失帧及其噪音产生的影响所左右。本质上RS485的传输距离可以达到1200米，但在实际应用中传输距离要少于1200米，实际长短受周围环境危害。 通双绞屏蔽掉型电缆线

STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG

，电缆外径7.7mm前后。适用房间内、管道及一般工业自然环境。使用中，金属屏蔽一端接地装置！

一般双绞屏蔽掉型电缆线 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG

，电缆外径8.2mm上下。适用房间内、管道及一般工业自然环境。使用中，金属屏蔽一端接地装置！

铠装电缆双绞屏蔽掉型电缆线 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG

，电缆外径12.3mm上下。适合于影响比较严重、虫鼠经常以及有避雷、防爆要求的地方。使用中，提议铠装层两边接地装置，\*里层屏蔽掉一端接地装置！

性特性阻抗为120 的

双绞屏蔽双绞线

STP-100 (for

FF & PROFIBUS-PA) one pair 18 AWG 则用于FF、PROFIBUS-PA

系统总线，常见18AWG电导体。

屏蔽双绞线 电缆 485通讯电缆 市场销售郭婷 全国各地供应 ASTP-120 RS485 one pair 18AWG  
天津市电缆总厂一分厂