

# 迷彩水转印披覆 永诚 观澜迷彩水转印披覆

产品名称	迷彩水转印披覆 永诚 观澜迷彩水转印披覆
公司名称	东莞市永诚塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇石鼓岭南大道19号五楼
联系电话	15920018762 15920018762

## 产品详情

市场前景虽然水转印市场目前存在诸多问题，迷彩水转印披覆，但其市场潜力是非常巨大的。随着经济的不断发展，消费者对产品包装、涂装、档次的要求越来越高。对于印刷行业来说，印刷的概念也早已不是人们印象中传统的纸类印刷了。从日常生活用品到办公用品，甚至家居装修以及汽车行业等，都需要更多、更好、更实用的表面包装。这种包装大部分都要靠转印来实现。所以水转印以后要走的路还很长，应用的范围也会越来越广，市场前景。

- 1.转印膜必须保持室温25度左右，深圳迷彩水转印披覆，湿度在70%以下，不能在日光下直接照射。
- 2.水槽的水温保持在25-30度之间，用恒温水槽转印加工，水面要保持溢流状态。
- 3.水面保持清洁，观澜迷彩水转印披覆，无活化剂残留以及其他杂质。
- 4.放膜要稍微斜角的角度将膜平放在水面，注意膜不能放反。
- 5.根据水的温度设置膜的溶解时间，东莞迷彩水转印披覆，水的温度一般在25-30度之间，膜的溶解时间约为1分钟。

### 3、烘干设备

烘干设备有两种形式：生产线式和单机柜式。单机柜式常用于产品打样过程的干燥，而流水线式干燥设备则用于大规模的生产。流水线烘干设备有输送装置、烘干装置构成，一般设计的主要要求是产品在进入烘干单元后运输到终端能够干燥。烘干装置以红外加热方式为主。

水转印技术是一类新奇的包装装饰设计印刷工艺，它既传承了传统式印刷工艺的优点，又充分发挥了迁移技术性的特长 迷彩水转印披覆-永诚-

观澜迷彩水转印披覆由东莞市永诚塑胶制品有限公司提供。东莞市永诚塑胶制品有限公司是广东 东莞，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永诚更加美好的未来。